



ALDEBARAN® RAPTOR RP1500 LED

Aldebaran Raptor

Número de artículo: **1410000825**

8,79

KG

IP65

IP CODE

20.000

LUMEN

18.500

REAL-LUMEN

Descripción

Eficiencia redefinida: Al igual que los velociraptors prehistóricos, los focos de la SERIE LED ALDEBARAN® RAPTOR RP son representantes eficientes de su tipo. Diseñados para reemplazar focos halógenos convencionales que consumen mucha energía, esta serie contiene nuestro conocimiento consolidado.

El sistema de lentes SETO XPECT® concentra la luz LED generada y permite, a través de una variedad de lentes individuales especialmente calculadas, la iluminación perfecta del lugar de uso. La característica de distribución de la luz de la SERIE LED ALDEBARAN® RAPTOR RP no solo imita la de un foco halógeno convencional, sino que también ha sido optimizada significativamente. El resultado habla por sí mismo: una iluminación continua y uniforme del área circundante.

Un foco LED de la SERIE ALDEBARAN® RAPTOR consume menos de una sexta parte de la energía de un foco halógeno comparable, mientras que al mismo tiempo aumenta la cantidad de luz en hasta un 40%.

Ventajas del producto

- Resistente a impactos según IK10
- caja de aluminio ligera con soporte de acero inoxidable
- Imagen de luz homogénea gracias al sistema de lentes asimétrico XPECT®*

Especificaciones técnicas

Datos generales

Atributo	Valor	Unidad
Marca	ALDEBARAN®	
Serie	RAPTOR	
Modelo	RP1500 LED	
Temperatura (mín)	-40	°C
Temperatura (máx)	+59	°C
Dimensiones	352 x 340 x 142	mm
Peso	8,79	kg
Grado de protección	IP65	
Enchufe	IP68 azul	
Longitud del cable	5	m

Datos eléctricos

Atributo	Valor	Unidad
Tensión de entrada	100-240	V
Frecuencia de red	50/60	Hz
Tipo de corriente	AC	

Especificaciones técnicas (Continúa)

Datos eléctricos

Atributo	Valor	Unidad
Consumo de energía	180	W
Clase de protección	I	

Datos técnicos de iluminación

Atributo	Valor	Unidad
Fuente de luz	3x SETO XPECT® LED Módulo	
Flujo luminoso	20000	lm
Flujo luminoso (real)	18500	lm
Temperatura de color	5000	K
CRI	>70	
Ángulo de irradiación	30x60	°
Vida útil	50000	h
Grupo de riesgo (IEC 62471)	1	

Accesorios

Otros

Número de artículo	Imagen	Name
1410002029		—
1410002031		—
1410960004		—
1410960011		—
1410960012		—

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
España

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

