

ALDEBARAN® HI-LINE LED 120 W

Aldebaran HI-LINE



Artikel-Nr.: 1410000829

4,30

KG

IP65

IP CODE

16.000

REAL-LUMEN

Beschrijving

De HI-LINE LED SERIE is een nieuwe LED-gebaseerde hallenverlichting die zijn optimale inzetplaats tot een hoogte van ongeveer 8 meter vindt. Een uitstekende lichtopbrengst bij tegelijkertijd laag stroomverbruik benadrukt het eenvoudige recept dat ten grondslag ligt aan het ontwerp van deze lamp: Eenvoudige elegantie in combinatie met uitstekende prestaties en een efficiëntiegraad die er mag zijn. Het resultaat van deze ingrediënten vormen de producten van de HI-LINE LED SERIE. Zo veel verlichting als nodig en zo veel lichtopbrengst als mogelijk. Als alternatief voor de gangbare hallenverlichting die duidelijk meer ruimte in beslag neemt, produceert de HI-LINE LED SERIE een veel homogener licht door zijn speciaal berekende stralingskarakteristiek.

Productvoordelen

- Dimbaar 1-10 V
- Blendvrij door speciaal gematteerde streuscheiben
- Robuuste en ongevoelige aluminium behuizing
- Geen vervanging van de lichtbronnen nodig

Technische Specificaties

Algemene gegevens

Kenmerk	Waarde	Eenheid
Merk.	ALDEBARAN®	
Serie	HI-LINE	
Model	LED 120 W	
Temperatuur (min)	-30	°C
Temperatuur (max)	+50	°C
Afmetingen	905 x 135 x 110	mm
Gewicht	4,30	kg
Voorruit	Polycarbonaat (melkwit)	
Beschermingsklasse	IP65	

Lichttechnische gegevens

Kenmerk	Waarde	Eenheid
Verlichtingselement	SMD LED 2835	
Lichtstroom (werkelijk)	16000	lm
Kleurtemperatuur	5000	K
CRI	>80	
Levensduur	50000	h

Elektrische gegevens

Kenmerk	Waarde	Eenheid
Ingangsspanning	100-240	V
Netfrequentie	50/60	Hz
Stroomtype	AC	
Vermogensverbruik	120	W
Beschermingsklasse	I	

Accessoires

Overige

Artikel-Nr.	Afbeeld	Name
1410920045		Nylon-Gurt (2 St.) sw, uni. einstellbar, 1,75m
1410926024		Hängeset für HI-LINE-Leuchten

Aanvullende productafbeeldingen



Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Duitsland

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

