

## ALDEBARAN® HI-LINE LED 120 W

## Aldebaran HI-LINE

Número do artigo: 1410000829



4,30

KG

IP65

IP CODE

16.000

REAL-LUMEN

## Descrição

A SÉRIE HI-LINE LED é uma nova iluminação de salão baseada em LED que encontra seu local de uso ideal até uma altura de aproximadamente 8 metros. Uma excelente eficiência luminosa com um baixo consumo de energia destaca a receita simples que foi utilizada na construção desta luminária: elegância simples combinada com desempenho excepcional e um grau de eficiência que impressiona. O resultado desses ingredientes são os produtos da SÉRIE HI-LINE LED. Tanto quanto necessário de luminária e tanto quanto possível de eficiência luminosa. Como alternativa aos refletores de salão convencionais que ocupam muito mais espaço, a SÉRIE HI-LINE LED produz uma luz significativamente mais homogênea devido à sua característica de distribuição de luz especialmente calculada.

## Vantagens do produto

- Dimmable 1-10 V
- Sem ofuscamento devido a difusores especialmente foscos
- Gabinete de alumínio robusto e resistente
- Nenhuma troca de lâmpadas necessária

## Especificações técnicas

## Dados Gerais

| Atributo          | Valor                   | Unidade |
|-------------------|-------------------------|---------|
| Marca             | ALDEBARAN®              |         |
| Série             | HI-LINE                 |         |
| Modelo            | LED 120 W               |         |
| Temperatura (mín) | -30                     | °C      |
| Temperatura (máx) | +50                     | °C      |
| Dimensões         | 905 x 135 x 110         | mm      |
| Peso              | 4,30                    | kg      |
| Vidro frontal     | Policarbonato (leitoso) |         |
| Grau de proteção  | IP65                    |         |

## Dados elétricos

| Atributo           | Valor   | Unidade |
|--------------------|---------|---------|
| Tensão de entrada  | 100-240 | V       |
| Frequência de rede | 50/60   | Hz      |
| Tipo de corrente   | AC      |         |
| Consumo de energia | 120     | W       |
| Classe de proteção | I       |         |

## Dados técnicos de luz

| Atributo            | Valor        | Unidade |
|---------------------|--------------|---------|
| Fonte de luz        | LED SMD 2835 |         |
| Fluxo de luz (real) | 16000        | lm      |
| Temperatura de cor  | 5000         | K       |
| CRI                 | >80          |         |
| Vida útil           | 50000        | h       |

## Acessórios

### Outros

| Número do artigo | Image                                                                             | Name                                           |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1410920045       |  | Nylon-Gurt (2 St.) sw, uni. einstellbar, 1,75m |
| 1410926024       |  | Hängeset für HI-LINE-Leuchten                  |

## Mais imagens do produto



**Setolite Lichttechnik GmbH**  
Bockhackerstr. 13  
42499 Hückeswagen  
Portugal

**Tel./Fax**  
+49 2192 / 93624-0  
+49 2192 / 93624-25

**Web/Email**  
[www.setolite.com](http://www.setolite.com)  
[info@setolite.de](mailto:info@setolite.de)

