

ALDEBARAN® HI-LINE LED 150 W

Aldebaran HI-LINE

Číslo produktu: 1410000830



5,4

KG

IP65

IP CODE

20.700

REAL-LUMEN

Popis

Série HI-LINE LED je nová LED osvětlení hal, která nachází své optimální místo použití až do výšky cca 8 metrů. Vynikající světelný výkon při současně nízké spotřebě energie podtrhuje jednoduchý recept, který byl použit při konstrukci tohoto svítidla: Jednoduchá elegancie v kombinaci s vynikajícími výkony a účinnostmi, která se může pochlubit. Výsledkem těchto ingrediencí jsou produkty série HI-LINE LED. Tolik světla, kolik je potřeba, a tolik světelného výkonu, kolik je možné. Jako alternativa k běžným halovým reflektorům, které zabírají výrazně více prostoru, produkuje série HI-LINE LED výrazně homogennější světlo díky své speciálně vypočítané charakteristice vyzařování.

Výhody produktu

- Dimmbar 1-10 V
- Blendfrei durch speziell mattierte Streuscheiben
- Robustes und unempfindliches Aluminiumgehäuse
- Kein Wechsel der Leuchtmittel notwendig

Technické údaje

Obecné údaje

Vlastnost	Hodnota	Jednotka
Značka	ALDEBARAN®	
Série	HI-LINE	
Model	LED 150 W	
Teplota (min)	-30	°C
Teplota (max)	+50	°C
Rozměry	1205 x 135 x 110	mm
Hmotnost	5,4	kg
Přední sklo	Polykarbonát (mléčný)	
Ochranná třída	IP65	

Světelné technické údaje

Vlastnost	Hodnota	Jednotka
Světelný zdroj	SMD LED 2835	
Světelný tok (skutečný)	20700	lm
Teplota barev	5000	K
CRI	>80	
Životnost	50000	h

Elektrické údaje

Vlastnost	Hodnota	Jednotka
Vstupní napětí	100-240	V
Frekvence sítě	50/60	Hz
Typ proudu	AC	
Příkon	150	W
Ochranná třída	I	

Příslušenství

Ostatní

Číslo produktu	Obrázek	Name
1410920045		Nylon-Gurt (2 St.) sw, uni. einstellbar, 1,75m
1410926024		Hängeset für HI-LINE-Leuchten

Další obrázky produktů



Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Německo

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

