

ALDEBARAN® HI-LINE LED 150 W

Aldebaran HI-LINE



Artikel-Nr.: 1410000830

5,4

KG

IP65

IP CODE

20.700

REAL-LUMEN

Beskrivelse

HI-LINE LED SERIEN er en ny LED-baseret hall belysning, der finder sit optimale anvendelsessted op til en højde af ca. 8 meter. En fremragende lysudbytte med samtidig lavt strømforbrug understreger den enkle opskrift, der ligger til grund for konstruktionen af denne lampe: Enkel elegance i kombination med fremragende ydeevne og en effektivitet, der kan ses. Resultatet af disse ingredienser udgør produkterne i HI-LINE LED SERIEN. Så meget lys som nødvendigt og så meget lysudbytte som muligt. Som et alternativ til de almindelige hall dybstrålere, der optager betydeligt mere plads, producerer HI-LINE LED SERIEN et betydeligt mere homogent lys gennem sin specielt beregnede strålekarakteristik.

Produktfordele

- Dimbar 1-10 V
- Blændefri gennem specielt matede streuscheiben
- Robust og ufølsom aluminiumhus
- Ingen udskiftning af lyskilder nødvendig

Tekniske specifikationer

Generelle data

Egenskab	Værdi	Enhed
Mærke	ALDEBARAN®	
Serie	HI-LINE	
Model	LED 150 W	
Temperatur (min)	-30	°C
Temperatur (maks)	+50	°C
Mål	1205 x 135 x 110	mm
Vægt	5,4	kg
Førrude	Polycarbonat (mælkagtig)	
Beskyttelsesklasse	IP65	

Elektriske data

Egenskab	Værdi	Enhed
Indgangsspænding	100-240	V
Netfrekvens	50/60	Hz
Strømtype	AC	
Effektforbrug	150	W
Beskyttelsesklasse	I	

Lys tekniske data

Egenskab	Værdi	Enhed
Lyskilde	SMD LED 2835	
Lysstrøm (reel)	20700	lm
Farvetemperatur	5000	K
CRI	>80	
Levetid	50000	h

Tilbehør

Andet

Artikel-Nr.	Billede	Name
1410920045		Nylon-Gurt (2 St.) sw, uni. einstellbar, 1,75m
1410926024		Hängeset für HI-LINE-Leuchten

Flere produktbilleder



Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Danmark

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

