

ALDEBARAN® HI-LINE LED 150 W**Aldebaran HI-LINE**Artikel-Nr.: **1410000830****5,4**

KG

IP65

IP CODE

20.700

REAL-LUMEN

Beskrivning

HI-LINE LED SERIEN är en ny LED-baserad hallbelysning som hittar sin optimala användningsplats upp till en höjd av ca 8 meter. En utmärkt ljusutbyte med samtidigt låg strömförbrukning understryker det enkla recept som låg till grund för konstruktionen av denna armatur: Enkel elegans i kombination med utmärkt prestanda och en effektivitet som verkligen kan ses. Resultatet av dessa ingredienser utgör produkterna i HI-LINE LED SERIEN. Så mycket ljus som behövs och så mycket ljusutbyte som möjligt. Som ett alternativ till de vanliga hallbelysningarna som tar upp betydligt mer utrymme, producerar HI-LINE LED SERIEN ett betydligt mer homogent ljus genom sin speciellt beräknade strålningskaraktär.

Produktfördelar

- Dimbar 1-10 V
- Bländfri genom speciellt mattade streuscheiben
- Robust och okänslig aluminiumhus
- Ingen byte av ljuskällor nödvändig

Tekniska specifikationer**Allmänna uppgifter**

Egenskap	Värde	Enhet
Märke	ALDEBARAN®	
Serie	HI-LINE	
Modell	LED 150 W	
Temperatur (min)	-30	°C
Temperatur (max)	+50	°C
Mått	1205 x 135 x 110	mm
Vikt	5,4	kg
Framskärm	Polykarbonat (mjölkigt)	
Skyddsklass	IP65	

Elektriska data

Egenskap	Värde	Enhet
Ingångsspänning	100-240	V
Nätfrekvens	50/60	Hz
Strömtyp	AC	
Effektförbrukning	150	W
Skyddsklass	I	

Ljustekniska data

Egenskap	Värde	Enhet
Ljuskälla	SMD LED 2835	
Ljusflöde (verkligt)	20700	lm
Färgtemperatur	5000	K
CRI	>80	
Livslängd	50000	h

Tillbehör

Övrigt

Artikel-Nr.	Bild	Name
1410920045		Nylon-Gurt (2 St.) sw, uni. einstellbar, 1,75m
1410926024		Hängeset für HI-LINE-Leuchten

Fler produktbilder



Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Sverige

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

