

ALDEBARAN® HI-LINE LED 200 W

Aldebaran HI-LINE



Artikel-Nr.: 1410000831

6,8

KG

IP65

IP CODE

27.800

REAL-LUMEN

Beschreibung

Die HI-LINE LED SERIE ist eine neue LED basierte Hallenbeleuchtung die ihren optimalen Einsatzort bis zu einer Höhe von ca. 8 Metern findet. Eine hervorragende Lichtausbeute bei gleichzeitig geringer Stromaufnahme unterstreichen das einfache Rezept welches bei der Konstruktion dieser Leuchte zugrunde gelegt wurde: Schlichte Eleganz in Kombination mit hervorragender Performance und einem Effizienz-Grad der sich sehen lassen kann. Das Ergebnis dieser Zutaten stellen die Produkte der HI-LINE LED SERIE dar. So viel Leuchte wie nötig und so viel Lichtausbeute wie möglich. Als Alternative zu den gängigen Hallentiefstrahlern die deutlich mehr Raum einnehmen, produziert die HI-LINE LED SERIE ein deutlich homogeneres Licht durch ihre speziell berechnete Abstrahlcharakteristik.

Produktvorteile

- Dimmbar 1-10 V
- Blendfrei durch speziell mattierte Streuscheiben
- Robustes und unempfindliches Aluminiumgehäuse
- Kein Wechsel der Leuchtmittel notwendig

Technische Daten

Allgemeine Daten

Eigenschaft	Wert	Einheit
Marke	ALDEBARAN®	
Serie	HI-LINE	
Modell	LED 200 W	
Temperatur (min)	-30	°C
Temperatur (max)	+50	°C
Abmessungen	1505 x 135 x 110	mm
Gewicht	6,8	kg
Frontscheibe	Polycarbonat (milchig)	
Schutzart	IP65	

Lichttechnische Daten

Eigenschaft	Wert	Einheit
Leuchtmittel	SMD LED 2835	
Lichtstrom (real)	27800	lm
Farbtemperatur	5000	K
CRI	>80	
Lebensdauer	50000	h

Elektrische Daten

Eigenschaft	Wert	Einheit
Eingangsspannung	100-240	V
Netzfrequenz	50/60	Hz
Stromart	AC	
Leistungsaufnahme	210	W
Schutzklasse	I	

Zubehör

Sonstige

Artikel-Nr.	Bild	Name
1410920045		Nylon-Gurt (2 St.) sw, uni. einstellbar, 1,75m
1410926024		Hängeset für HI-LINE-Leuchten

Weitere Produktbilder



Technische Änderungen, Preisanpassungen und Irrtümer vorbehalten.

