

ALDEBARAN® HI-LINE LED 200 W

Aldebaran HI-LINE



Nr artykułu: 1410000831

6,8

KG

IP65

IP CODE

27.800

REAL-LUMEN

Opis

Seria HI-LINE LED to nowa oprawa oświetleniowa LED, która znajduje swoje optymalne miejsce zastosowania do wysokości około 8 metrów. Doskonała wydajność świetlna przy jednoczesnym niskim poborze energii podkreśla prosty przepis, który został zastosowany przy konstrukcji tej lampy: prosta elegancja w połączeniu z doskonałą wydajnością i stopniem efektywności, który robi wrażenie. Wynikiem tych składników są produkty serii HI-LINE LED. Tyle światła, ile potrzeba, i tyle wydajności świetlnej, ile możliwe. W przeciwieństwie do powszechnie stosowanych reflektorów sufitowych, które zajmują znacznie więcej miejsca, seria HI-LINE LED produkuje znacznie bardziej jednolite światło dzięki specjalnie obliczonej charakterystyce rozsyłu.

Zalety produktu

- Ściemnialny 1-10 V
- Bez oślepiania dzięki specjalnie matowym panelom dyfuzyjnym
- Wytrzymała i odporna obudowa z aluminium
- Brak potrzeby wymiany źródeł światła

Specyfikacje techniczne

Dane ogólne

Atrybut	Wartość	Jednostka
Marka	ALDEBARAN®	
Seria	HI-LINE	
Model	LED 200 W	
Temperatura (min)	-30	°C
Temperatura (maks)	+50	°C
Wymiary	1505 x 135 x 110	mm
Waga	6,8	kg
Szyba przednia	Poliwęglan (mleczny)	
Klasa ochrony	IP65	

Dane świetlne

Atrybut	Wartość	Jednostka
Źródło światła	SMD LED 2835	
Strumień świetlny (rzeczywisty)	27800	lm
Temperatura barwowa	5000	K
CRI	>80	
Żywotność	50000	h

Dane elektryczne

Atrybut	Wartość	Jednostka
Napięcie wejściowe	100-240	V
Częstotliwość sieci	50/60	Hz
Rodzaj prądu	AC	
Pobór mocy	210	W
Klasa ochrony	I	

Akcesoria

Inne

Nr artykułu	Obraz	Name
1410920045		Nylon-Gurt (2 St.) sw, uni. einstellbar, 1,75m
1410926024		Hängeset für HI-LINE-Leuchten

Więcej zdjęć produktu



Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Niemcy

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

