



ALDEBARAN® RAPTOR RP3000 LED

Aldebaran Raptor

Artikel-Nr.: 1410000864

7,71

KG

IP67

IP CODE

41.100

LUMEN

35.600

REAL-LUMEN

Beschrijving

Efficiëntie opnieuw gedefinieerd: Zoals de prehistorische Veloci-Raptors behoren de stralers van de ALDEBARAN® RAPTOR RP LED SERIE tot de efficiënte vertegenwoordigers van hun soort. Ontworpen om energieverslindende, traditionele halogeenstralers te vervangen, bevat deze serie onze gebundelde knowhow.

Het SETO XPECT®-lensysteem bundelt het geproduceerde LED-licht en maakt door een verscheidenheid aan speciaal berekende enkelvoudige lenzen de perfecte verlichting van de gebruiksplaats mogelijk. De stralingskarakteristiek van de ALDEBARAN® RAPTOR RP LED SERIE is niet alleen nagebootst van een traditionele halogeenstraler, maar kon bovendien aanzienlijk worden geoptimaliseerd. Het resultaat spreekt voor zich: Een continu gelijkmatige verlichting van het omringende gebied.

Een LED straler van de ALDEBARAN® RAPTOR SERIE verbruikt minder dan een zesde van de energie van een vergelijkbare halogeenstraler, met tegelijkertijd tot 40% verhoogde lichthoeveelheid.

Productvoordelen

- Schokbestendig volgens IK10
- lichte aluminium behuizing met roestvrijstalen beugel
- Homogeen lichtbeeld door asymmetrisch SETO XPECT®-lensysteem

Technische Specificaties

Algemene gegevens

Kenmerk	Waarde	Eenheid
Merk.	ALDEBARAN®	
Serie	RAPTOR	
Model	RP3000 LED	
Temperatuur (min)	-40	°C
Temperatuur (max)	+59	°C
Afmetingen	352 x 340 x 142	mm
Gewicht	7,71	kg
Beschermingsklasse	IP67	
Stekker	Schuko IP68 blauw	
Kabellänge	5	m

Lichttechnische gegevens

Kenmerk	Waarde	Eenheid
Verlichtingselement	3x SETO XPECT®2 LED Module	
Lichtstroom	41100	lm
Lichtstroom (werkelijk)	35600	lm

Technische Specificaties (verv.)

Lichttechnische gegevens

Kenmerk	Waarde	Eenheid
Kleurtemperatuur	5000	K
CRI	>70	
Afstralingshoek.	40 / 60	°
Levensduur	50000	h
Risicogroep (IEC 62471)	2	
Afstand tot RG 1 (Groep 1)	1,0	m

Elektrische gegevens


Kenmerk	Waarde	Eenheid
Ingangsspanning	100-240	V
Netfrequentie	50/60	Hz
Stroomtype	AC	
Vermogensverbruik	220	W
Beschermingsklasse	I	

Accessoires

Overige

Artikel-Nr.	Afbeeld	Name
1410002029		Bevestigingsbrug (DIN) voor twee Raptoren
1410002031		Bevestigingsbrug (DIN) voor vier Raptoren
1410960004		Boutenhouder DIN met sterknop M10
1410960011		Bolzen für Raptor d24x50mm, M8 Bohrung, St vz.
1410960012		Bolzenaufnahme kurz 30mm mit Sterngriff M8, silber

Aanvullende productafbeeldingen



Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Duitsland

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

