



## ALDEBARAN® RAPTOR RP3000 LED

### Aldebaran Raptor

Ürün No.: 1410000864

7,71

KG

IP67

IP CODE

41.100

LUMEN

35.600

REAL-LUMEN

### Açıklama

Verimlilik yeniden tanımlandı: Tarih öncesi Veloci-Raptorlar gibi, ALDEBARAN® RAPTOR RP LED SERİSİ'nin projektörleri, türlerinin verimli temsilcileri arasındadır. Enerji tüketen geleneksel halojen projektörleri değiştirmek üzere tasarlanmış olan bu seride, birikmiş bilgi birikimimiz bulunmaktadır.

SETO XPECT® lens sistemi, üretilen LED ışığını toplar ve özel olarak hesaplanmış çok sayıda bireysel lens sayesinde kullanım alanının mükemmel bir şekilde aydınlatılmasını sağlar. ALDEBARAN® RAPTOR RP LED SERİSİ'nin ışık dağılımı karakteristiği, yalnızca geleneksel bir halojen projektörüne benzemekle kalmayıp, aynı zamanda önemli ölçüde optimize edilmiştir. Sonuç kendini gösteriyor: Etrafındaki alanın sürekli eşit bir şekilde aydınlatılması.

ALDEBARAN® RAPTOR SERİSİ'nden bir LED projektör, karşılaştırılabilir bir halojen projektörünün enerjisinin altıda birinden daha azını tüketirken, aynı zamanda ışık miktarını %40'a kadar artırmaktadır.

### Ürün Avantajları

- IK10'a göre darbelere dayanıklı
- paslanmaz çelik kollar ile hafif alüminyum kasa
- asimetrik SETO XPECT® lens sistemi sayesinde homojen ışık dağılımı

### Teknik Özellikler

#### Genel Veriler

| Özellik         | Değer            | Birim |
|-----------------|------------------|-------|
| Marka           | ALDEBARAN®       |       |
| Seri            | RAPTOR           |       |
| Model           | RP3000 LED       |       |
| Sıcaklık (min)  | -40              | °C    |
| Sıcaklık (maks) | +59              | °C    |
| Boyutlar        | 352 x 340 x 142  | mm    |
| Ağırlık         | 7,71             | kg    |
| Koruma sınıfı   | IP67             |       |
| Priz            | Schuko IP68 mavi |       |
| Kablo uzunluğu  | 5                | m     |

#### Elektriksel veriler

| Özellik         | Değer   | Birim |
|-----------------|---------|-------|
| Giriş voltajı   | 100-240 | V     |
| Şebeke frekansı | 50/60   | Hz    |
| Akım türü       | AC      |       |

## Teknik Özellikler (Devamı)

### Elektriksel veriler

| Özellik       | Değer | Birim |
|---------------|-------|-------|
| Güç tüketimi  | 220   | W     |
| Koruma sınıfı | I     |       |

### Işık teknik verileri

| Özellik                | Değer                     | Birim |
|------------------------|---------------------------|-------|
| Işık kaynağı           | 3x SETO XPECT®2 LED Modül |       |
| Işık akımı             | 41100                     | lm    |
| Işık akımı (gerçek)    | 35600                     | lm    |
| Renk sıcaklığı         | 5000                      | K     |
| CRI                    | >70                       |       |
| Işın Açısı             | 40 / 60                   | °     |
| Ömür                   | 50000                     | h     |
| Risk grubu (IEC 62471) | 2                         |       |
| RG 1'e (Grup 1) mesafe | 1,0                       | m     |

## Aksesuarlar

### Diğer

| Ürün No.   | Resim                                                                               | Name                                               |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1410002029 |   | İki Raptor için montaj köprüsü                     |
| 1410002031 |  | Dört Raptor için montaj köprüsü (DIN)              |
| 1410960004 |  | Vida yuvası DIN yıldız kolu M10                    |
| 1410960011 |  | Bolzen für Raptor d24x50mm, M8 Bohrung, St vz.     |
| 1410960012 |  | Bolzenaufnahme kurz 30mm mit Sterngriff M8, silber |

## Diğer Ürün Resimleri



**Setolite Lichttechnik GmbH**  
Bockhackerstr. 13  
42499 Hückeswagen  
Almanya

**Tel./Fax**  
+49 2192 / 93624-0  
+49 2192 / 93624-25

**Web/Email**  
[www.setolite.com](http://www.setolite.com)  
[info@setolite.de](mailto:info@setolite.de)

