



SOPORTE DE PROYECTOR - Juego con 2x ALDEBARAN® GLADIUS 2K 230 V

Aldebaran Gladius

Número de artículo: 1410001243

17

KG

IP65

IP CODE

50.000

LUMEN

46.000

REAL-LUMEN

Descripción

SOPORTE DE PROYECTOR con 2x ALDEBARAN® GLADIUS 2K 230 V

con 2 unidades GLADIUS 2K 230 V, estructura con soporte de perno de 30 mm, cable espiral de 6 m, 2x enchufe IP68 azul

Ventajas del producto

- Incl. 2x ALDEBARAN® GLADIUS 2K LED
- Marco de tubos de acero estables
- 2 enchufes IP68
- Soporte para pasador

Especificaciones técnicas

Datos generales

Atributo	Valor	Unidad
Modelo	SOPORTE DE FARO M. 2 ALDEBARAN® GLADIUS 2K LED	
Temperatura (mín)	-25	°C
Temperatura (máx)	+40	°C
Dimensiones	675 x 250 x 410	mm
Peso	17	kg
Grado de protección	IP65	
Enchufe	Schuko IP68 azul	
Longitud del cable	cada 10	m

Datos eléctricos

Atributo	Valor	Unidad
Tensión de entrada	100-240	V
Frecuencia de red	50/60	Hz
Tipo de corriente	AC	
Consumo de energía	320	W
Clase de protección	I	

Datos técnicos de iluminación

Atributo	Valor	Unidad
Fuente de luz	cada 2x SETO XPECT®2 módulo LED	
Flujo luminoso	50000	lm
Flujo luminoso (real)	46000	lm
Temperatura de color	4000 / 5700	K
Ángulo de irradiación	60/25	°
CRI	>70	
Vida útil	50000	h

Más imágenes del producto



Se reservan cambios técnicos, ajustes de precios y errores.

