



PORTA FARI - Set con 2x ALDEBARAN® GLADIUS 2K 230 V

Aldebaran Gladius

Numero articolo: **1410001243****17**

KG

IP65

IP CODE

50.000

LUMEN

46.000

REAL-LUMEN

Descrizione

SUPPORTO FARI con 2x ALDEBARAN® GLADIUS 2K 230 V

con 2 pz. GLADIUS 2K 230 V, struttura con attacco a perno da 30 mm, cavo a spirale da 6 m, 2x presa IP68 blu

Vantaggi del prodotto

- Incluso 2x ALDEBARAN® GLADIUS 2K LED
- Struttura in tubi d'acciaio stabili
- 2 prese IP68
- Supporto per perno

Specifiche tecniche

Dati generali

Attributo	Valore	Unità
Modello	SUPPORTO PER FARI M. 2 ALDEBARAN® GLADIUS 2K LED	
Temperatura (min)	-25	°C
Temperatura (max)	+40	°C
Dimensioni	675 x 250 x 410	mm
Peso	17	kg
Grado di protezione	IP65	
Spina	Schuko IP68 blu	
Lunghezza del cavo	10 ciascuno	m

Dati elettrici

Attributo	Valore	Unità
Tensione di ingresso	100-240	V
Frequenza di rete	50/60	Hz
Tipo di corrente	AC	
Consumo energetico	320	W
Classe di protezione	I	

Dati tecnici luminosi

Attributo	Valore	Unità
Fonte luminosa	2x SETO XPECT®2 modulo LED ciascuno	
Flusso luminoso	50000	lm
Flusso luminoso (reale)	46000	lm
Temperatura di colore	4000 / 5700	K
Angolo di emissione	60/25	°
CRI	>70	
Durata	50000	h

Altre immagini del prodotto



Si riservano modifiche tecniche, variazioni di prezzo e errori.

