



SCHEINWERFERTRAGE - Sats med 2x ALDEBARAN® GLADIUS 2K 230 V

Aldebaran Gladius

Artikel-Nr.: 1410001243

17

KG

IP65

IP CODE

50.000

LUMEN

46.000

REAL-LUMEN

Beskrivning

STRÅLKASTARSTÄLLNING med 2x ALDEBARAN® GLADIUS 2K 230 V

med 2 st. GLADIUS 2K 230 V, ställning med bultinfästning 30 mm, 6 m spiral kabel, 2x uttag IP68 blå

Produktfördelar

- Inkl. 2x ALDEBARAN® GLADIUS 2K LED
- Ram av stabila stålrör
- 2 uttag IP68
- Bultfäste för pinne

Tekniska specifikationer

Allmänna uppgifter

Egenskap	Värde	Enhet
Modell	STRÅLKASTARSTÄLLNING M. 2 ALDEBARAN® GLADIUS 2K	
Temperatur (min)	-25	°C
Temperatur (max)	+40	°C
Mått	675 x 250 x 410	mm
Vikt	17	kg
Skyddsklass	IP65	
Stecker	Schuko IP68 blå	
Kabellängd	10 stycken	m


Elektriska data

Egenskap	Värde	Enhet
Ingångsspänning	100-240	V
Nätfrekvens	50/60	Hz
Strömtyp	AC	
Effektförbrukning	320	W
Skyddsklass	I	

Ljustekniska data

Egenskap	Värde	Enhet
Ljuskälla	2x SETO XPECT®2 LED Modul	
Ljusflöde	50000	lm
Ljusflöde (verkligt)	46000	lm
Färgtemperatur	4000 / 5700	K
Spridningsvinkel	60/25	°
CRI	>70	
Livslängd	50000	h

Fler produktbilder



Tekniska ändringar, prisjusteringar och felaktigheter förbehålls.

