



ALDEBARAN® CLS PRO (CONSTRUCTION LIGHT SYSTEM Professional)

Aldebaran CONSTRUCTION LIGHT

Artikel-Nr.: 1410001295

36

KG

IP65

IP CODE

106.000

REAL-LUMEN

Beskrivelse

Med det nye ALDEBARAN® CONSTRUCTION LIGHT SYSTEM PRO er du bedst udstyret til storskala belysning på din byggeplads! Bestående af det velprøvede, meget robuste og lette GFK BYGGESTATIV og den nyudviklede ALDEBARAN® CONSTRUCTION LIGHT PRO er der ingen ønsker, der står ubesvarede:

Ekstrem lysydelse, selv i stor højde, lav vægt og let håndtering har været i fokus ved udviklingen af ALDEBARAN® CONSTRUCTION LIGHT PRO. ALDEBARAN® CONSTRUCTION LIGHT PRO er klar til brug på et øjeblik, og hurtige skift af placering eller korte strømafbrydelser kan ikke skade den. Takket være sin åbne konstruktion og den høje beskyttelsesgrad (IP65) modstår den vind og vejr.

GFK BYGGESTATIVET fås i to forskellige højder og imponerer med lav vægt, enkel og sikker opsætning samt gennemtænkte detaljer som de ekstremt robuste dele af aluminiumsgodstøbt, et integreret vaterpas til præcis nivellering eller det intelligente udtrækningsbeskyttelse til skubbestængerne.

Produktfordele

- Bestående af 3 komponenter:
- - Storskala lampe
- - Ekstern driverboks
- - GFK BYGGESTATIV
- Lav vægt
- Hurtig opsætning
- Ekstrem lysydelse
- Segmentvis (180°) tænd/sluk
- Lav vindlast på grund af åben konstruktion
- Høj kvalitet og holdbart materialevalg for høj belastning
- Høj beskyttelsesgrad IP65

Tekniske specifikationer

Generelle data

Egenskab	Værdi	Enhed
Mærke	ALDEBARAN®	
Serie	KONSTRUKTIONSLYS	

Tekniske specifikationer (Forts.)

Generelle data

Egenskab	Værdi	Enhed
Model	PRO	
Temperatur (min)	-40	°C
Temperatur (maks)	+40	°C
Mål	700 x 330	mm
Vægt	36	kg
Beskyttelsesklasse	IP65	
Dimmbar	nej	
Stik	Schuko IP68 blå	
Kabel længde samlet	10	m
Kabel længde stik-styring	5	m
Kabellængde kontrol-lys	5	m
Lysfunktioner	halvdelvist skiftbar	

Elektriske data

Egenskab	Værdi	Enhed
Indgangsspænding	110-240	V
Netfrekvens	50/60	Hz
Strømtype	AC	
Effektforbrug	720	W
Beskyttelsesklasse	I	

Lys tekniske data

Egenskab	Værdi	Enhed
Lyskilde	LED	
Lysstrøm (reel)	106000	lm
Farvetemperatur	5000	K
CRI	>70	
Afsætningsvinkel	360/60	°

Tilbehør

Andet

Artikel-Nr.	Billede	Name
1410000548		Abspann-Set für GFK-Stativ
1410002033		Leuchtaufhängung mit Einrastfunktion, DIN-Bolzen

Flere produktbilleder



Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Danmark

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

