



ALDEBARAN® CLS PRO (CONSTRUCTION LIGHT SYSTEM Professional)

Aldebaran CONSTRUCTION LIGHT

Artikel-Nr.: 1410001295

36

KG

IP65

IP CODE

106.000

REAL-LUMEN

Beschreibung

Mit dem neuen ALDEBARAN® CONSTRUCTION LIGHT SYSTEM PRO sind Sie auf Ihrer Baustelle bestens für großflächige Beleuchtung ausgerüstet! Bestehend aus dem bewährten, hoch robusten und leichten GFK BAUSTELLENSTATIV und der neu entwickelten ALDEBARAN® CONSTRUCTION LIGHT PRO bleiben keine Wünsche offen:

Extreme Lichtperformance, auch in großer Höhe, geringes Gewicht und leichtes Handling standen bei der Entwicklung der ALDEBARAN® CONSTRUCTION LIGHT PRO im Vordergrund. Die ALDEBARAN® CONSTRUCTION LIGHT PRO ist im Handumdrehen einsatzbereit und auch schnelle Standortwechsel oder kurze Stromunterbrechungen können ihr nichts anhaben. Durch ihre offene Bauweise und die hohe Schutzart (IP65) trotz sie Wind und Wetter.

Das GFK BAUSTELLENSTATIV ist in zwei verschiedenen Höhen erhältlich und überzeugt mit geringem Gewicht, einfachem und sicherem Aufbau sowie durchdachten Details wie den extrem robusten Bauteilen aus Aluminium-Druckguss, einer integrierten Wasserwaage zur exakten Nivellierung oder dem intelligenten Ausziehschutz für die Schubstangen.

Produktvorteile

- Bestehend aus 3 Komponenten:
- - Großflächenleuchte
- - Externe Treiberbox
- - GFK BAUSTELLENSTATIV
- Geringes Gewicht
- Schneller Aufbau
- Extreme Lichtperformance
- Segmentweise (180°) schaltbar
- Geringe Windlast durch offene Bauweise
- Hochwertige und langlebige Materialwahl für hohe Belastbarkeit
- Hohe Schutzart IP65

Technische Daten

Allgemeine Daten

Eigenschaft	Wert	Einheit
Marke	ALDEBARAN®	
Serie	CONSTRUCTION LIGHT	

Technische Daten (Forts.)

Allgemeine Daten

Eigenschaft	Wert	Einheit
Modell	PRO	
Temperatur (min)	-40	°C
Temperatur (max)	+40	°C
Abmessungen	700 x 330	mm
Gewicht	36	kg
Schutzart	IP65	
Dimmbar	nein	
Stecker	Schuko IP68 blau	
Kabellänge gesamt	10	m
Kabellänge Stecker-Steuerung	5	m
Kabellänge Steuerung-Leuchte	5	m
Lichtfunktionen	halbseitig schaltbar	

Lichttechnische Daten

Eigenschaft	Wert	Einheit
Leuchtmittel	LED	
Lichtstrom (real)	106000	lm
Farbtemperatur	5000	K
CRI	>70	
Abstrahlwinkel	360/60	°

Elektrische Daten

Eigenschaft	Wert	Einheit
Eingangsspannung	110-240	V
Netzfrequenz	50/60	Hz
Stromart	AC	
Leistungsaufnahme	720	W
Schutzklasse	I	

Zubehör

Sonstige

Artikel-Nr.	Bild	Name
1410000548		Abspann-Set für GFK-Stativ
1410002033		Leuchtaufhängung mit Einrastfunktion, DIN-Bolzen

Weitere Produktbilder



Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Deutschland

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

