



ALDEBARAN® CLS PRO (CONSTRUCTION LIGHT SYSTEM Professional)

Aldebaran LUZ DE CONSTRUCCIÓN

Número de artículo: **1410001295**

36

KG

IP65

IP CODE

106.000

REAL-LUMEN

Descripción

¡Con el nuevo ALDEBARAN® CONSTRUCTION LIGHT SYSTEM PRO está perfectamente equipado para una iluminación de gran área en su obra! Compuesto por el probado, altamente robusto y ligero trípode de obra de GFK y la recién desarrollada ALDEBARAN® CONSTRUCTION LIGHT PRO, no hay deseos sin cumplir:

Rendimiento de luz extremo, incluso a gran altura, bajo peso y fácil manejo fueron las prioridades en el desarrollo de la ALDEBARAN® CONSTRUCTION LIGHT PRO. La ALDEBARAN® CONSTRUCTION LIGHT PRO está lista para usar en un abrir y cerrar de ojos y también los cambios de ubicación rápidos o las interrupciones de energía cortas no le afectan. Gracias a su diseño abierto y su alta clase de protección (IP65), desafía al viento y al clima.

El trípode de obra de GFK está disponible en dos alturas diferentes y se destaca por su bajo peso, fácil y seguro montaje, así como por detalles bien pensados como los componentes extremadamente robustos de fundición de aluminio, un nivel integrado para un nivelado exacto o la protección de extracción inteligente para las varillas de empuje.

Ventajas del producto

- Compuesto por 3 componentes:
- - Luz de gran área
- - Caja de controlador externa
- - Trípode de obra de GFK
- Bajo peso
- Montaje rápido
- Rendimiento de luz extremo
- Se puede encender por segmentos (180°)
- Baja carga de viento gracias al diseño abierto
- Selección de materiales de alta calidad y duraderos para alta resistencia
- Alta clase de protección IP65

Especificaciones técnicas

Datos generales

Atributo	Valor	Unidad
Marca	ALDEBARAN®	
Serie	LUZ DE CONSTRUCCIÓN	

Especificaciones técnicas (Continúa)

Datos generales

Atributo	Valor	Unidad
Modelo	PRO	
Temperatura (mín)	-40	°C
Temperatura (máx)	+40	°C
Dimensiones	700 x 330	mm
Peso	36	kg
Grado de protección	IP65	
Dimmable	no	
Enchufe	Schuko IP68 azul	
Longitud total del cable	10	m
Longitud del cable enchufe-control	5	m
Longitud del cable de control-luz	5	m
Funciones de luz	conmutador a medio lado	

Datos eléctricos

Atributo	Valor	Unidad
Tensión de entrada	110-240	V
Frecuencia de red	50/60	Hz
Tipo de corriente	AC	
Consumo de energía	720	W
Clase de protección	I	

Datos técnicos de iluminación

Atributo	Valor	Unidad
Fuente de luz	LED	
Flujo luminoso (real)	106000	lm
Temperatura de color	5000	K
CRI	>70	
Ángulo de irradiación	360/60	°

Accesorios

Otros

Número de artículo	Imagen	Name
1410000548		Abspann-Set für GFK-Stativ
1410002033		Leuchtenaufhängung mit Einrastfunktion, DIN-Bolzen

Más imágenes del producto



Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
España

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

