



ALDEBARAN® CLS PRO (CONSTRUCTION LIGHT SYSTEM Professional)

Aldebaran LUMIÈRE DE CONSTRUCTION

Réf. article: **1410001295**

36

KG

IP65

IP CODE

106.000

REAL-LUMEN

Description

Avec le nouveau système ALDEBARAN® CONSTRUCTION LIGHT SYSTEM PRO, vous êtes parfaitement équipé pour un éclairage de grande surface sur votre chantier ! Composé du robuste et léger trépied en PRF éprouvé et du nouvel ALDEBARAN® CONSTRUCTION LIGHT PRO, aucun souhait n'est laissé de côté :

Une performance lumineuse extrême, même en grande hauteur, un poids léger et une manipulation facile ont été au cœur du développement de l'ALDEBARAN® CONSTRUCTION LIGHT PRO. L'ALDEBARAN® CONSTRUCTION LIGHT PRO est prête à l'emploi en un rien de temps et même les changements de site rapides ou les courtes interruptions de courant ne lui font pas peur. Grâce à sa construction ouverte et à son haut degré de protection (IP65), elle résiste aux intempéries.

Le trépied en PRF est disponible en deux hauteurs différentes et impressionne par son faible poids, son installation simple et sécurisée ainsi que par des détails bien pensés tels que les composants en aluminium moulé sous pression extrêmement robustes, un niveau à bulle intégré pour un nivellement précis ou la protection de tirage intelligente pour les tiges de poussée.

Avantages du produit

- Composé de 3 composants :
- - Lampe de grande surface
- - Boîte de driver externe
- - GFK BAUSTELLENSTATIV
- Poids léger
- Montage rapide
- Performance lumineuse extrême
- Commutabilité segmentaire (180°)
- Faible charge de vent grâce à la construction ouverte
- Choix de matériaux de haute qualité et durables pour une haute résistance
- Haut degré de protection IP65

Caractéristiques techniques

Données générales

Attribut	Valeur	Unité
Marque	ALDEBARAN®	
Série	CONSTRUCTION LIGHT	

Caractéristiques techniques (suite)

Données générales

Attribut	Valeur	Unité
Modèle	PRO	
Température (min)	-40	°C
Température (max)	+40	°C
Dimensions	700 x 330	mm
Poids	36	kg
Classe de protection	IP65	
Dimmable	non	
Prise	Schuko IP68 bleu	
Longueur totale du câble	10	m
Longueur de câble prise-commande	5	m
Longueur de câble commande-lampe	5	m
Fonctions d'éclairage	partiellement commutable	

Données photométriques

Attribut	Valeur	Unité
Source lumineuse	LED	
Flux lumineux (réel)	106000	lm
Température de couleur	5000	K
CRI	>70	
Angle de rayonnement	360/60	°

Données électriques

Attribut	Valeur	Unité
Tension d'entrée	110-240	V
Fréquence du réseau	50/60	Hz
Type de courant	AC	
Consommation électrique	720	W
Classe de protection	I	

Accessoires

Autres

Réf. article	Image	Name
1410000548		Kit de haubanage pour trépied en fibre de verre
1410002033		Suspension de luminaire à encliqueter, boulon DIN

Autres images du produit



Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Allemagne

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

