



ALDEBARAN® CLS PRO (CONSTRUCTION LIGHT SYSTEM Professional)

Aldebaran LUCE DA CANTIERE

Numero articolo: **1410001295**

36

KG

IP65

IP CODE

106.000

REAL-LUMEN

Descrizione

Con il nuovo ALDEBARAN® CONSTRUCTION LIGHT SYSTEM PRO siete ben equipaggiati per l'illuminazione su larga scala nel vostro cantiere! Composto dal collaudato, altamente robusto e leggero TREPPIEDE IN FRP e dalla nuovissima ALDEBARAN® CONSTRUCTION LIGHT PRO, non ci sono desideri non soddisfatti:

Estrema performance luminosa, anche in grande altezza, peso ridotto e facile maneggevolezza sono stati al centro dello sviluppo della ALDEBARAN® CONSTRUCTION LIGHT PRO. La ALDEBARAN® CONSTRUCTION LIGHT PRO è pronta all'uso in un attimo e anche rapidi cambi di posizione o brevi interruzioni di corrente non possono farle nulla. Grazie alla sua costruzione aperta e all'elevato grado di protezione (IP65), resiste a vento e intemperie.

Il TREPPIEDE IN FRP è disponibile in due diverse altezze e si distingue per il peso ridotto, la facilità e la sicurezza di montaggio, nonché per dettagli ben pensati come i componenti estremamente robusti in alluminio pressofuso, un livello integrato per una livellazione precisa o la protezione di estrazione intelligente per le barre di spinta.

Vantaggi del prodotto

- Composto da 3 componenti:
- - Luce a grande superficie
- - Scatola driver esterna
- - TREPPIEDE IN FRP
- Peso ridotto
- Montaggio rapido
- Estrema performance luminosa
- Accensione segmentata (180°)
- Bassa pressione del vento grazie alla costruzione aperta
- Scelta di materiali di alta qualità e durevoli per un'elevata capacità di carico
- Elevato grado di protezione IP65

Specifiche tecniche

Dati generali

Attributo	Valore	Unità
Marca	ALDEBARAN®	
Serie	CONSTRUCTION LIGHT	

Specifiche tecniche (Continua.)

Dati generali

Attributo	Valore	Unità
Modello	PRO	
Temperatura (min)	-40	°C
Temperatura (max)	+40	°C
Dimensioni	700 x 330	mm
Peso	36	kg
Grado di protezione	IP65	
Dimmabile	nein	
Spina	Schuko IP68 blu	
Lunghezza cavo totale	10	m
Lunghezza cavo spina-controllo	5	m
Lunghezza cavo controllo-luce	5	m
Funzioni di illuminazione	commutabile su un lato	

Dati elettrici

Attributo	Valore	Unità
Tensione di ingresso	110-240	V
Frequenza di rete	50/60	Hz
Tipo di corrente	AC	
Consumo energetico	720	W
Classe di protezione	I	

Dati tecnici luminosi

Attributo	Valore	Unità
Fonte luminosa	LED	
Flusso luminoso (reale)	106000	lm
Temperatura di colore	5000	K
CRI	>70	
Angolo di emissione	360/60	°

Accessori

Altro

Numero articolo	Immagine	Name
1410000548		Abspann-Set für GFK-Stativ
1410002033		Leuchtenaufhängung mit Einrastfunktion, DIN-Bolzen

Altre immagini del prodotto



Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Italia

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

