



ALDEBARAN® CLS PRO (CONSTRUCTION LIGHT SYSTEM Professional)

Aldebaran BOUWLAMP

Artikel-Nr.: 1410001295

36

KG

IP65

IP CODE

106.000

REAL-LUMEN

Beschrijving

Met het nieuwe ALDEBARAN® CONSTRUCTION LIGHT SYSTEM PRO bent u op uw bouwplaats optimaal uitgerust voor grootschalige verlichting! Bestaat uit het beproefde, zeer robuuste en lichte GFK BAUSTELLENSTATIV en de nieuw ontwikkelde ALDEBARAN® CONSTRUCTION LIGHT PRO, zodat er geen wensen onbeantwoord blijven:

Extreme lichtprestaties, ook op grote hoogte, laag gewicht en eenvoudig gebruik stonden centraal bij de ontwikkeling van de ALDEBARAN® CONSTRUCTION LIGHT PRO. De ALDEBARAN® CONSTRUCTION LIGHT PRO is in een mum van tijd inzetbaar en ook snelle locatiewisselingen of korte stroomonderbrekingen kunnen haar niet deren. Door haar open constructie en de hoge beschermingsgraad (IP65) trotseert ze wind en weer.

Het GFK BAUSTELLENSTATIV is in twee verschillende hoogtes verkrijgbaar en overtuigt met een laag gewicht, eenvoudige en veilige opbouw en doordachte details zoals de extreem robuuste onderdelen van aluminium-gietwerk, een geïntegreerd waterpas voor nauwkeurige nivellering of de slimme uittrekbeveiliging voor de duwstangen.

Productvoordelen

- Bestaande uit 3 componenten:
- - Grootschalige lamp
- - Externe driverbox
- - GFK BOUWSTATIEF
- Laag gewicht
- Snelle opbouw
- Extreme lichtprestaties
- Segmentmatig (180°) schakelbaar
- Lage windbelasting door open constructie
- Hoogwaardige en duurzame materiaalkeuze voor hoge belastbaarheid
- Hoge beschermingsgraad IP65

Technische Specificaties

Algemene gegevens

Kenmerk	Waarde	Eenheid
Merk.	ALDEBARAN®	
Serie	CONSTRUCTION LIGHT	

Technische Specificaties (verv.)

Algemene gegevens

Kenmerk	Waarde	Eenheid
Model	PRO	
Temperatuur (min)	-40	°C
Temperatuur (max)	+40	°C
Afmetingen	700 x 330	mm
Gewicht	36	kg
Beschermingsklasse	IP65	
Dimbaar	nee	
Stekker	Schuko IP68 blauw	
Totale kabellengte	10	m
Kabellengte stekker-besturing	5	m
Kabellengte besturing-lamp	5	m
Lichtfuncties	halfzijdig schakelbaar	

Lichttechnische gegevens

Kenmerk	Waarde	Eenheid
Verlichtingselement	LED	
Lichtstroom (werkelijk)	106000	lm
Kleurtemperatuur	5000	K
CRI	>70	
Afstralingshoek.	360/60	°

Elektrische gegevens

Kenmerk	Waarde	Eenheid
Ingangsspanning	110-240	V
Netfrequentie	50/60	Hz
Stroomtype	AC	
Vermogensverbruik	720	W
Beschermingsklasse	I	

Accessoires

Overige

Artikel-Nr.	Afbeeld	Name
1410000548		Abspann-Set für GFK-Stativ
1410002033		Leuchtenaufhängung mit Einrastfunktion, DIN-Bolzen

Aanvullende productafbeeldingen



Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Duitsland

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

