



ALDEBARAN® CLS PRO (SYSTEM OŚWIETLANIA BUDOWLANEGO Professional)

Aldebaran CONSTRUCTION LIGHT

Nr artykułu: **1410001295**

36

KG

IP65

IP CODE

106.000

REAL-LUMEN

Opis

Z nowym systemem ALDEBARAN® CONSTRUCTION LIGHT SYSTEM PRO jesteś doskonale przygotowany na dużą iluminację na swojej budowie! Składający się z sprawdzonego, bardzo wytrzymałego i lekkiego statywu budowlanego z GFK oraz nowo opracowanej ALDEBARAN® CONSTRUCTION LIGHT PRO, nie pozostawia żadnych życzeń niespełnionych:

Ekstremalna wydajność świetlna, nawet na dużej wysokości, niska waga i łatwość obsługi były priorytetem podczas opracowywania ALDEBARAN® CONSTRUCTION LIGHT PRO. ALDEBARAN® CONSTRUCTION LIGHT PRO jest gotowa do użycia w mgnieniu oka, a szybkie zmiany lokalizacji lub krótkie przerwy w zasilaniu nie stanowią dla niej problemu. Dzięki otwartej konstrukcji i wysokiej klasie ochrony (IP65) stawia czoła wiatrowi i pogodzie.

Statyw budowlany z GFK dostępny jest w dwóch różnych wysokościach i zachwyca niską wagą, prostym i bezpiecznym montażem oraz przemyślanymi detalami, takimi jak ekstremalnie wytrzymałe elementy z odlewu aluminiowego, zintegrowany poziomica do precyzyjnego poziomowania oraz inteligentna ochrona przed wysuwaniem dla prętów teleskopowych.

Zalety produktu

- Składa się z 3 komponentów:
- - Lampa dużej powierzchni
- - Zewnętrzna skrzynka zasilająca
- - GFK STATYW BUDOWLANY
- Niska waga
- Szybki montaż
- Ekstremalna wydajność świetlna
- Możliwość włączania segmentowego (180°)
- Niska siła wiatru dzięki otwartej konstrukcji
- Wysokiej jakości i trwałe wybranie materiałów dla wysokiej wytrzymałości
- Wysoka klasa ochrony IP65

Specyfikacje techniczne

Dane ogólne

Atrybut	Wartość	Jednostka
Marka	ALDEBARAN®	
Seria	LAMPY BUDOWLANE	

Specyfikacje techniczne (Ciąg dalszy)

Dane ogólne

Atrybut	Wartość	Jednostka
Model	PRO	
Temperatura (min)	-40	°C
Temperatura (maks)	+40	°C
Wymiary	700 x 330	mm
Waga	36	kg
Klasa ochrony	IP65	
Ściemnialny	nie	
Wtyczka	Schuko IP68 niebieski	
Długość kabla całkowita	10	m
Długość kabla wtyczka-sterowanie	5	m
Długość kabla sterowanie-lampa	5	m
Funkcje oświetleniowe	połowicznie przełączany	

Dane świetlne

Atrybut	Wartość	Jednostka
Źródło światła	LED	
Strumień świetlny (rzeczywisty)	106000	lm
Temperatura barwowa	5000	K
CRI	>70	
kąt świecenia	360/60	°

Dane elektryczne

Atrybut	Wartość	Jednostka
Napięcie wejściowe	110-240	V
Częstotliwość sieci	50/60	Hz
Rodzaj prądu	AC	
Pobór mocy	720	W
Klasa ochrony	I	

Akcesoria

Inne

Nr artykułu	Obraz	Name
1410000548		Abspann-Set für GFK-Stativ
1410002033		Leuchtaufhängung mit Einrastfunktion, DIN-Bolzen

Więcej zdjęć produktu



Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Niemcy

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

