



ALDEBARAN® CLS PRO (CONSTRUCTION LIGHT SYSTEM Professional)

Aldebaran BYGGNADSLJUS

Artikel-Nr.: 1410001295

36

KG

IP65

IP CODE

106.000

REAL-LUMEN

Beskrivning

Med det nya ALDEBARAN® CONSTRUCTION LIGHT SYSTEM PRO är du på din byggarbetsplats väl utrustad för storskalig belysning! Bestående av det beprövade, högrobusta och lätta GFK BYGGSTÄLLNING och den nyutvecklade ALDEBARAN® CONSTRUCTION LIGHT PRO lämnas inga önskemål uppfylla:

Extrem ljusprestanda, även i stor höjd, låg vikt och lätt hantering stod i fokus vid utvecklingen av ALDEBARAN® CONSTRUCTION LIGHT PRO. ALDEBARAN® CONSTRUCTION LIGHT PRO är klar att använda på ett ögonblick och även snabba platsbyten eller korta strömbavbrott kan inte påverka den. Genom sin öppna konstruktion och den höga skyddsklassen (IP65) står den emot vind och väder.

GFK BYGGSTÄLLNING är tillgänglig i två olika höjder och imponerar med låg vikt, enkel och säker montering samt genomtänkta detaljer som de extremt robusta delarna av aluminiumgjutning, en integrerad vattenpass för exakt nivellering eller det intelligenta utdragsskyddet för skjutstänger.

Produktfördelar

- Bestående av 3 komponenter:
- - Storskalig lampa
- - Extern drivrutinslåda
- - GFK BYGGSTÄLLNING
- Låg vikt
- Snabb montering
- Extrem ljusprestanda
- Segmentvis (180°) av/på
- Låg vindlast genom öppen konstruktion
- Högkvalitativ och hållbar materialval för hög belastningskapacitet
- Hög skyddsklass IP65

Tekniska specifikationer

Allmänna uppgifter

Egenskap	Värde	Enhet
Märke	ALDEBARAN®	
Serie	KONSTRUKTIONSBELYSNING	

Tekniska specifikationer (Forts.)

Allmänna uppgifter

Egenskap	Värde	Enhet
Modell	PRO	
Temperatur (min)	-40	°C
Temperatur (max)	+40	°C
Mått	700 x 330	mm
Vikt	36	kg
Skyddsklass	IP65	
Dimmbar	nej	
Stecker	Schuko IP68 blå	
Kabellängd totalt	10	m
Kabellängd kontakt-styrning	5	m
Kabellängd styrning-lampa	5	m
Ljuskfunktioner	halvdelat avstängningsbar	

Elektriska data

Egenskap	Värde	Enhet
Ingångsspänning	110-240	V
Nätfrekvens	50/60	Hz
Strömtyp	AC	
Effektförbrukning	720	W
Skyddsklass	I	

Ljustekniska data

Egenskap	Värde	Enhet
Ljuskälla	LED	
Ljusflöde (verkligt)	106000	lm
Färgtemperatur	5000	K
CRI	>70	
Spridningsvinkel	360/60	°

Tillbehör

Övrigt

Artikel-Nr.	Bild	Name
1410000548		Abspann-Set für GFK-Stativ
1410002033		Leuchtaufhängung mit Einrastfunktion, DIN-Bolzen

Fler produktbilder



Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Sverige

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

