



ALDEBARAN® CLS PRO (İNŞAAT IŞIK SİSTEMİ Profesyonel)

Aldebaran İNŞAAT IŞIĞI

Ürün No.: 1410001295

36

KG

IP65

IP CODE

106.000

REAL-LUMEN

Açıklama

Yeni ALDEBARAN® İNŞAAT IŞIK SİSTEMİ PRO ile şantiyenizde geniş alan aydınlatması için en iyi şekilde donatıldınız! Kanıtlanmış, yüksek dayanıklı ve hafif GFK İNŞAAT TRİPODU ile yeni geliştirilen ALDEBARAN® İNŞAAT IŞIĞI PRO, hiçbir isteği geri çevirmiyor:

Aşırı ışık performansı, yüksek irtifada bile, düşük ağırlık ve kolay kullanım, ALDEBARAN® İNŞAAT IŞIĞI PRO'nun geliştirilmesinde ön plandaydı. ALDEBARAN® İNŞAAT IŞIĞI PRO, bir anda kullanıma hazır hale gelir ve hızlı yer değişiklikleri veya kısa süreli elektrik kesintileri onun için sorun değildir. Açık yapısı ve yüksek koruma sınıfı (IP65) sayesinde rüzgar ve hava koşullarına dayanıklıdır.

GFK İNŞAAT TRİPODU iki farklı yükseklikte mevcuttur ve düşük ağırlığı, kolay ve güvenli kurulumu ile alüminyum dökümden yapılmış son derece dayanıklı parçalar, hassas seviyelendirme için entegre su terazisi veya itme çubukları için akıllı uzatma koruması gibi düşünceli detaylarla dikkat çekmektedir.

Ürün Avantajları

- 3 bileşenden oluşur:
- - Büyük alan lambası
- - Harici sürücü kutusu
- - GFK İNŞAAT TRİPODU
- Düşük ağırlık
- Hızlı kurulum
- Aşırı ışık performansı
- Segment bazında (180°) açılabilir
- Açık yapısı sayesinde düşük rüzgar yükü
- Yüksek dayanıklılık için kaliteli ve uzun ömürlü malzeme seçimi
- Yüksek koruma sınıfı IP65

Teknik Özellikler

Genel Veriler

Özellik	Değer	Birim
Marka	ALDEBARAN®	
Seri	İNŞAAT IŞIĞI	

Teknik Özellikler (Devamı)

Genel Veriler

Özellik	Değer	Birim
Model	PRO	
Sıcaklık (min)	-40	°C
Sıcaklık (maks)	+40	°C
Boyutlar	700 x 330	mm
Ağırlık	36	kg
Koruma sınıfı	IP65	
Dimmer	hayır	
Priz	Schuko IP68 mavi	
Kablo uzunluğu toplam	10	m
Kablo uzunluğu priz-kontrol	5	m
Kontrol ışığı kablo uzunluğu	5	m
Işık fonksiyonları	yarım taraflı açılabilir	

Elektriksel veriler

Özellik	Değer	Birim
Giriş voltajı	110-240	V
Şebeke frekansı	50/60	Hz
Akım türü	AC	
Güç tüketimi	720	W
Koruma sınıfı	I	

Işık teknik verileri

Özellik	Değer	Birim
Işık kaynağı	LED	
Işık akımı (gerçek)	106000	lm
Renk sıcaklığı	5000	K
CRI	>70	
Işın Açısı	360/60	°

Aksesuarlar

Diğer

Ürün No.	Resim	Name
1410000548		Abspann-Set für GFK-Stativ
1410002033		Leuchtaufhängung mit Einrastfunktion, DIN-Bolzen

Diğer Ürün Resimleri



Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Almanya

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

