



## ALDEBARAN® CLS ULTRA (SYSTÉM STAVEBNÍHO OSVĚTLENÍ ULTRA)

### Aldebaran STAVEBNÍ SVĚTLO

Číslo produktu: **1410001296**

**123**

KG

**IP65**

IP CODE

**306.000**

REAL-LUMEN

### Popis

ALDEBARAN® CONSTRUCTION LIGHT ULTRA je aktuálně nejvýkonnější mobilní velkoplošné světlo na světě! S výkonem přes 1,9 kilowatt a více než 300.000 SKUTEČNÝCH lumenů nastavuje rekordy, které byly dosud pro mobilní velkoplošná světla nedosažitelné.

Tento obrovský světelný výkon je umožněn optimalizovanými LED moduly nejnovější generace, které se vyznačují nejvyšší účinností. Kompletně pasivní a vysoce účinné chladičové prvky z hliníku udržují svítidlo při všech situacích na nízké teplotě a umožňují tak trvalý, bezopotřebový provoz, i v prašném prostředí a za nepříznivého počasí.

Díky umístění LED driverů do samostatné připojovací skříňky bylo u svítidla značně ušetřeno na hmotnosti. S pouhými 30 kg může být kdykoliv sestaveno dvoučlenným týmem, nebo případně dokonce i jednou osobou. Kombinování nebo 'stohování' svítidel, jak je tomu u některých produktů, je zcela vyloučeno.

Stejně jako u jejího stále působivého, menšího bratra, ALDEBARAN® CONSTRUCTION LIGHT PRO, umožňuje také ALDEBARAN® CONSTRUCTION LIGHT ULTRA 180° segmentově spínatelný provoz svítidla, aby například při použití v blízkosti silnice bylo možné vyloučit plynoucí dopravu.

ALDEBARAN® CONSTRUCTION LIGHT ULTRA představuje ultimátní světelné řešení pro každou potřebu, kde je zároveň vyžadována mobilita. Může být kombinována s KOMPATIBILNÍMI montážními zařízeními v rozmezí výšky od 1,86 do 6 metrů (doporučená provozní výška minimálně 6 metrů).

### Výhody produktu

- Skládá se z: svítidlo, MAST MAXI PRIMO s ruční pumpou a bez kabelu, napínací set
- aktuálně nejvýkonnější mobilní velkoplošné svítidlo na světě
- více než 300.000 lumenů
- Segmentově (180°) přepínatelné
- Nízká hmotnost
- Vysoce kvalitní a odolný výběr materiálů pro vysokou nosnost
- Nohy pro vyrovnání výšky nastavitelné
- max. výška: 6 m

## Technické údaje

### Obecné údaje

| Vlastnost                      | Hodnota                   | Jednotka |
|--------------------------------|---------------------------|----------|
| Značka                         | ALDEBARAN®                |          |
| Série                          | CONSTRUCTION LIGHT        |          |
| Model                          | ULTRA                     |          |
| Teplota (min)                  | -30                       | °C       |
| Teplota (max)                  | +40                       | °C       |
| Rozměry                        | Světelná hlava d940 x 700 | mm       |
| Hmotnost                       | 123                       | kg       |
| Ochranná třída                 | IP65                      |          |
| Dimmovatelný                   | ne                        |          |
| Konektor                       | Schuko IP68               |          |
| Celková délka kabelu           | 20                        | m        |
| Délka kabelu konektor-ovládání | 5                         | m        |
| Délka kabelu ovládání-světlo   | 15                        | m        |
| Světelné funkce                | půlstranově spínatelný    |          |

### Světelně technické údaje

| Vlastnost               | Hodnota | Jednotka |
|-------------------------|---------|----------|
| Světelný zdroj          | LED     |          |
| Světelný tok (skutečný) | 306000  | lm       |
| Teplota barev           | 5000    | K        |
| CRI                     | >70     |          |
| Úhel vyzařování         | 360/60  | °        |

### Elektrické údaje

| Vlastnost      | Hodnota | Jednotka |
|----------------|---------|----------|
| Vstupní napětí | 110-277 | V        |
| Frekvence sítě | 50/60   | Hz       |
| Typ proudu     | AC      |          |
| Příkon         | 1950    | W        |
| Ochranná třída | I       |          |

## Další obrázky produktů



**Setolite Lichttechnik GmbH**  
Bockhackerstr. 13  
42499 Hückeswagen  
Německo

**Tel./Fax**  
+49 2192 / 93624-0  
+49 2192 / 93624-25

**Web/Email**  
www.setolite.com  
info@setolite.de

