



ALDEBARAN® CLS ULTRA (KONSTRUKTIONSLYS SYSTEM ULTRA)

Aldebaran CONSTRUCTION LIGHT

Artikel-Nr.: 1410001296

123

KG

IP65

IP CODE

306.000

REAL-LUMEN

Beskrivelse

ALDEBARAN® CONSTRUCTION LIGHT ULTRA er verdens nuværende mest kraftfulde, mobile storfladelygte! Med over 1,9 kilowatt effekt og mere end 300.000 REALE Lumen sætter den benchmark, som hidtil har været uopnåelig for mobile storfladelygter.

Denne enorme lysydelse muliggøres af vægtoptimerede LED-moduler af nyeste generation, der leverer med højeste effektivitet. De helt passive og højeffektive køleelementer af aluminium holder lampen på lav temperatur under alle forhold og muliggør dermed en vedvarende, slidfri drift, også i støvede omgivelser og under ugunstige vejrforhold.

Ved at flytte LED-driverne til en separat tilslutningsboks kunne der opnås betydelig vægtbesparelse på lampen. Med kun 30 kg kan den opbygges af et to-personers team, eller eventuelt endda alene. Kombination eller 'stabling' af lamper, som det er tilfældet med nogle produkter, er helt overflødig.

Som også med sin stadig imponerende, mindre bror, ALDEBARAN® CONSTRUCTION LIGHT PRO, muliggør ALDEBARAN® CONSTRUCTION LIGHT ULTRA 180° segmentvis tænd/sluk drift af lampen, for eksempel for at udelukke den flydende trafik ved brug tæt på veje.

ALDEBARAN® CONSTRUCTION LIGHT ULTRA repræsenterer den ultimative belysningsløsning til enhver opgave, hvor mobilitet også er nødvendig. Den kan kombineres med KOMPATIBLE opsætningsanordninger i en højde fra 1,86 op til 6 meter (anbefalet drifthøjde minimum 6 meter).

Produktfordele

- Består af: Lygtehoved, MAST MAXI PRIMO med håndpumpe og uden kabel, spændesæt
- aktuel mest kraftfulde, mobile storfladelygte i verden
- mere end 300.000 Lumen
- Segmentvis (180°) tænd/sluk
- Lav vægt
- Høj kvalitet og holdbart materiale til høj belastning
- Fødder til niveauregulering justerbare
- maks. højde: 6 m

Tekniske specifikationer

Generelle data

Egenskab	Værdi	Enhed
Mærke	ALDEBARAN®	
Serie	KONSTRUKTIONSLYS	
Model	ULTRA	
Temperatur (min)	-30	°C
Temperatur (maks)	+40	°C
Mål	Lyskilde hoved d940 x 700	mm
Vægt	123	kg
Beskyttelsesklasse	IP65	
Dimmbar	nej	
Stik	Schuko IP68	
Kabel længde samlet	20	m
Kabel længde stik-styring	5	m
Kabellængde kontrol-lys	15	m
Lysfunktioner	halvdelvist skiftbar	

Elektriske data

Egenskab	Værdi	Enhed
Indgangsspænding	110-277	V
Netfrekvens	50/60	Hz
Strømtype	AC	
Effektforbrug	1950	W
Beskyttelsesklasse	I	

Lys tekniske data

Egenskab	Værdi	Enhed
Lyskilde	LED	
Lysstrøm (reel)	306000	lm
Farvetemperatur	5000	K
CRI	>70	
Afsætningsvinkel	360/60	°

Flere produktbilleder



Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Danmark

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

