



ALDEBARAN® CLS ULTRA (CONSTRUCTION LIGHT SYSTEM ULTRA)

Aldebaran CONSTRUCTION LIGHT

Artikel-Nr.: 1410001296

123

KG

IP65

IP CODE

306.000

REAL-LUMEN

Beschreibung

Die ALDEBARAN® CONSTRUCTION LIGHT ULTRA ist die aktuell leistungsstärkste, mobile Großflächenleuchte der Welt! Mit über 1,9 Kilowatt Leistung und mehr als 300.000 REALEN Lumen setzt sie Bestwerte, die bis dato für mobile Großflächenleuchten unerreichbar waren.

Ermöglicht wird diese enorme Lichtleistung durch gewichtsoptimierte LED-Module der neuesten Generation, die mit höchster Effizienz aufwarten. Die komplett passiven und hoch effizienten Kühlelemente aus Aluminium halten die Leuchte dabei in allen Lebenslagen auf geringer Temperatur und ermöglichen so einen dauerhaften, verschleißfreien Betrieb, auch in staubiger Umgebung und bei widriger Witterung.

Durch das Auslagern der LED-Treiber in einen separaten Anschlusskasten konnte bei der Leuchte erheblich Gewicht eingespart werden. Mit lediglich 30 kg kann sie jederzeit von einem Zweier-Team, oder gegebenenfalls sogar allein, aufgebaut werden. Das Kombinieren oder 'Stapeln' von Leuchten, wie es bei manchen Produkten der Fall ist, entfällt dabei komplett.

Wie auch bei ihrem immer noch beeindruckenden, kleineren Bruder, der ALDEBARAN® CONSTRUCTION LIGHT PRO, ermöglicht auch die ALDEBARAN® CONSTRUCTION LIGHT ULTRA den 180° segmentweise schaltbaren Betrieb der Leuchte, um beispielsweise beim Einsatz in Straßennähe den fließenden Verkehr auszublenden.

Die ALDEBARAN® CONSTRUCTION LIGHT ULTRA stellt die ultimative Lichtlösung für jede Anforderung dar, bei der gleichzeitig Mobilität gefragt ist. Sie kann mit KOMPATIBLEN Aufstell-Vorrichtungen auf einer Höhe von 1,86 bis zu 6 Metern kombiniert werden (empfohlene Betriebshöhe mindestens 6 Meter).

Produktvorteile

- Bestehend aus: Leuchtenkopf, MAST MAXI PRIMO mit Handpumpe und ohne Kabel, Abspannset
- aktuell leistungsstärkste, mobile Großflächenleuchte der Welt
- mehr als 300.000 Lumen
- Segmentweise (180°) schaltbar
- Geringes Gewicht
- Hochwertige und langlebige Materialwahl für hohe Belastbarkeit
- Füße zum Niveauegleich verstellbar
- max. Höhe: 6 m

Technische Daten

Allgemeine Daten

Eigenschaft	Wert	Einheit
Marke	ALDEBARAN®	
Serie	CONSTRUCTION LIGHT	
Modell	ULTRA	
Temperatur (min)	-30	°C
Temperatur (max)	+40	°C
Abmessungen	Leuchtenkopf d940 x 700	mm
Gewicht	123	kg
Schutzart	IP65	
Dimmbar	nein	
Stecker	Schuko IP68	
Kabellänge gesamt	20	m
Kabellänge Stecker-Steuerung	5	m
Kabellänge Steuerung-Leuchte	15	m
Lichtfunktionen	halbseitig schaltbar	

Lichttechnische Daten

Eigenschaft	Wert	Einheit
Leuchtmittel	LED	
Lichtstrom (real)	306000	lm
Farbtemperatur	5000	K
CRI	>70	
Abstrahlwinkel	360/60	°

Elektrische Daten

Eigenschaft	Wert	Einheit
Eingangsspannung	110-277	V
Netzfrequenz	50/60	Hz
Stromart	AC	
Leistungsaufnahme	1950	W
Schutzklasse	I	

Weitere Produktbilder



Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Deutschland

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

