



ALDEBARAN® CLS ULTRA (SISTEMA DE LUZ DE CONSTRUCCIÓN ULTRA)

Aldebaran LUZ DE CONSTRUCCIÓN

Número de artículo: **1410001296**

123

KG

IP65

IP CODE

306.000

REAL-LUMEN

Descripción

¡La ALDEBARAN® CONSTRUCTION LIGHT ULTRA es la lámpara de gran superficie móvil más potente del mundo! Con más de 1,9 kilovatios de potencia y más de 300.000 lúmenes REALES, establece récords que hasta ahora eran inalcanzables para las lámparas de gran superficie móviles.

Esta enorme potencia luminosa se logra gracias a módulos LED de última generación optimizados para el peso, que ofrecen la máxima eficiencia. Los elementos de refrigeración completamente pasivos y de alta eficiencia de aluminio mantienen la lámpara a baja temperatura en todas las situaciones, permitiendo así un funcionamiento duradero y sin desgaste, incluso en entornos polvorientos y en condiciones climáticas adversas.

Al externalizar los controladores LED en una caja de conexión separada, se pudo reducir significativamente el peso de la lámpara. Con solo 30 kg, puede ser montada en cualquier momento por un equipo de dos personas, o incluso por una sola si es necesario. La combinación o 'apilamiento' de lámparas, como ocurre con algunos productos, se elimina por completo.

Al igual que su impresionante hermano menor, la ALDEBARAN® CONSTRUCTION LIGHT PRO, la ALDEBARAN® CONSTRUCTION LIGHT ULTRA también permite el funcionamiento segmentado de 180° de la lámpara, para, por ejemplo, ocultar el tráfico en movimiento cuando se utiliza cerca de la carretera.

La ALDEBARAN® CONSTRUCTION LIGHT ULTRA representa la solución de iluminación definitiva para cualquier requisito donde se demande movilidad. Puede combinarse con dispositivos de soporte COMPATIBLES a una altura de 1,86 hasta 6 metros (altura de operación recomendada mínimo 6 metros).

Ventajas del producto

- Consta de: Cabezal de luz, MAST MAXI PRIMO con bomba manual y sin cable, juego de tensores
- actualmente la lámpara de gran superficie móvil más potente del mundo
- más de 300.000 lúmenes
- Segmentado (180°) conmutable
- Bajo peso
- Selección de materiales de alta calidad y duraderos para alta resistencia
- Pies ajustables para nivelación
- altura máxima: 6 m

Especificaciones técnicas

Datos generales

Atributo	Valor	Unidad
Marca	ALDEBARAN®	
Serie	LUZ DE CONSTRUCCIÓN	
Modelo	ULTRA	
Temperatura (mín)	-30	°C
Temperatura (máx)	+40	°C
Dimensiones	Cabeza de la lámpara d940 x 700	mm
Peso	123	kg
Grado de protección	IP65	
Dimmable	no	
Enchufe	Schuko IP68	
Longitud total del cable	20	m
Longitud del cable enchufe-control	5	m
Longitud del cable de control-luz	15	m
Funciones de luz	conmutador a medio lado	

Datos eléctricos

Atributo	Valor	Unidad
Tensión de entrada	110-277	V
Frecuencia de red	50/60	Hz
Tipo de corriente	AC	
Consumo de energía	1950	W
Clase de protección	I	

Datos técnicos de iluminación

Atributo	Valor	Unidad
Fuente de luz	LED	
Flujo luminoso (real)	306000	lm
Temperatura de color	5000	K
CRI	>70	
Ángulo de irradiación	360/60	°

Más imágenes del producto



Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
España

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

