



## ALDEBARAN® CLS ULTRA (SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE DE CONSTRUCTION ULTRA)

### Aldebaran LUMIÈRE DE CONSTRUCTION

Réf. article: **1410001296**

**123**

KG

**IP65**

IP CODE

**306.000**

REAL-LUMEN

### Description

L'ALDEBARAN® CONSTRUCTION LIGHT ULTRA est la lampe de grande surface mobile la plus puissante au monde ! Avec plus de 1,9 kilowatt de puissance et plus de 300 000 lumens RÉELS, elle établit des records qui étaient jusqu'à présent inaccessibles pour les lampes de grande surface mobiles.

Cette énorme performance lumineuse est rendue possible grâce à des modules LED de dernière génération optimisés pour le poids, qui offrent une efficacité maximale. Les éléments de refroidissement entièrement passifs et hautement efficaces en aluminium maintiennent la lampe à une température basse dans toutes les situations, permettant ainsi un fonctionnement durable et sans usure, même dans des environnements poussiéreux et par mauvais temps.

En déplaçant les pilotes LED dans une boîte de connexion séparée, un poids considérable a pu être économisé sur la lampe. Avec seulement 30 kg, elle peut être montée à tout moment par une équipe de deux personnes, ou éventuellement même seule. La combinaison ou l'empilement de lampes, comme c'est le cas pour certains produits, n'est pas nécessaire.

Tout comme son petit frère toujours impressionnant, l'ALDEBARAN® CONSTRUCTION LIGHT PRO, l'ALDEBARAN® CONSTRUCTION LIGHT ULTRA permet également un fonctionnement segmenté à 180° de la lampe, afin d'exclure par exemple le trafic fluide lors d'une utilisation à proximité de la route.

L'ALDEBARAN® CONSTRUCTION LIGHT ULTRA représente la solution d'éclairage ultime pour chaque exigence où la mobilité est également requise. Elle peut être combinée avec des dispositifs de montage COMPATIBLES à une hauteur de 1,86 à 6 mètres (hauteur de fonctionnement recommandée d'au moins 6 mètres).

### Avantages du produit

- Composé de : tête de lampe, MAST MAXI PRIMO avec pompe à main et sans câble, kit de tension
- lampe de grande surface mobile la plus puissante au monde
- plus de 300 000 lumens
- Commutabilité segmentaire (180°)
- Poids léger
- Choix de matériaux de haute qualité et durables pour une haute résistance
- Pieds réglables pour l'égalisation du niveau
- hauteur max : 6 m

## Caractéristiques techniques

### Données générales

| Attribut                         | Valeur                   | Unité |
|----------------------------------|--------------------------|-------|
| Marque                           | ALDEBARAN®               |       |
| Série                            | CONSTRUCTION LIGHT       |       |
| Modèle                           | ULTRA                    |       |
| Température (min)                | -30                      | °C    |
| Température (max)                | +40                      | °C    |
| Dimensions                       | Tête de lampe d940 x 700 | mm    |
| Poids                            | 123                      | kg    |
| Classe de protection             | IP65                     |       |
| Dimmable                         | non                      |       |
| Prise                            | Schuko IP68              |       |
| Longueur totale du câble         | 20                       | m     |
| Longueur de câble prise-commande | 5                        | m     |
| Longueur de câble commande-lampe | 15                       | m     |
| Fonctions d'éclairage            | partiellement commutable |       |

### Données photométriques

| Attribut               | Valeur | Unité |
|------------------------|--------|-------|
| Source lumineuse       | LED    |       |
| Flux lumineux (réel)   | 306000 | lm    |
| Température de couleur | 5000   | K     |
| CRI                    | >70    |       |
| Angle de rayonnement   | 360/60 | °     |

### Données électriques

| Attribut                | Valeur  | Unité |
|-------------------------|---------|-------|
| Tension d'entrée        | 110-277 | V     |
| Fréquence du réseau     | 50/60   | Hz    |
| Type de courant         | AC      |       |
| Consommation électrique | 1950    | W     |
| Classe de protection    | I       |       |

## Autres images du produit



**Setolite Lichttechnik GmbH**  
Bockhackerstr. 13  
42499 Hückeswagen  
Allemagne

**Tel./Fax**  
+49 2192 / 93624-0  
+49 2192 / 93624-25

**Web/Email**  
www.setolite.com  
info@setolite.de

