



ALDEBARAN® CLS ULTRA (SISTEMA DI LUCE PER COSTRUZIONE ULTRA)

Aldebaran LUCE DA CANTIERE

Numero articolo: **1410001296**

123

KG

IP65

IP CODE

306.000

REAL-LUMEN

Descrizione

La ALDEBARAN® CONSTRUCTION LIGHT ULTRA è la più potente lampada mobile per grandi superfici al mondo! Con oltre 1,9 kilowatt di potenza e più di 300.000 lumen REALI, stabilisce record che finora erano inaccessibili per le lampade mobili per grandi superfici.

Questa enorme potenza luminosa è resa possibile da moduli LED ottimizzati per il peso della più recente generazione, che offrono la massima efficienza. Gli elementi di raffreddamento completamente passivi e altamente efficienti in alluminio mantengono la lampada a bassa temperatura in tutte le situazioni, consentendo un funzionamento duraturo e privo di usura, anche in ambienti polverosi e in condizioni meteorologiche avverse.

Eternalizzando i driver LED in un'apposita scatola di collegamento, è stato possibile ridurre notevolmente il peso della lampada. Con soli 30 kg, può essere montata in qualsiasi momento da un team di due persone, o eventualmente anche da sola. La combinazione o 'impilamento' di lampade, come avviene con alcuni prodotti, è completamente eliminata.

Come nel suo ancora impressionante, più piccolo fratello, la ALDEBARAN® CONSTRUCTION LIGHT PRO, anche la ALDEBARAN® CONSTRUCTION LIGHT ULTRA consente il funzionamento della lampada con commutazione segmentata a 180° per escludere il traffico in movimento durante l'uso vicino alla strada.

La ALDEBARAN® CONSTRUCTION LIGHT ULTRA rappresenta la soluzione di illuminazione definitiva per ogni esigenza in cui è richiesta anche mobilità. Può essere combinata con dispositivi di montaggio COMPATIBILI a un'altezza da 1,86 a 6 metri (altezza di funzionamento raccomandata almeno 6 metri).

Vantaggi del prodotto

- Composto da: Testa luminosa, MAST MAXI PRIMO con pompa a mano e senza cavo, set di tensionamento
- attualmente la lampada mobile per grandi superfici più potente al mondo
- più di 300.000 lumen
- Commutabile segmentata (180°)
- Peso ridotto
- Scelta di materiali di alta qualità e durevoli per alta resistenza
- Piedi regolabili per livellamento
- max. altezza: 6 m

Specifiche tecniche

Dati generali

Attributo	Valore	Unità
Marca	ALDEBARAN®	
Serie	CONSTRUCTION LIGHT	
Modello	ULTRA	
Temperatura (min)	-30	°C
Temperatura (max)	+40	°C
Dimensioni	Testa della lampada d940 x 700	mm
Peso	123	kg
Grado di protezione	IP65	
Dimmabile	nein	
Spina	Schuko IP68	
Lunghezza cavo totale	20	m
Lunghezza cavo spina-controllo	5	m
Lunghezza cavo controllo-luce	15	m
Funzioni di illuminazione	commutabile su un lato	

Dati elettrici

Attributo	Valore	Unità
Tensione di ingresso	110-277	V
Frequenza di rete	50/60	Hz
Tipo di corrente	AC	
Consumo energetico	1950	W
Classe di protezione	I	

Dati tecnici luminosi

Attributo	Valore	Unità
Fonte luminosa	LED	
Flusso luminoso (reale)	306000	lm
Temperatura di colore	5000	K
CRI	>70	
Angolo di emissione	360/60	°

Altre immagini del prodotto



Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Italia

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

