



ALDEBARAN® CLS ULTRA (CONSTRUCTION LIGHT SYSTEM ULTRA)

Aldebaran BOUWLAMP

Artikel-Nr.: 1410001296

123

KG

IP65

IP CODE

306.000

REAL-LUMEN

Beschrijving

De ALDEBARAN® CONSTRUCTION LIGHT ULTRA is de momenteel krachtigste, mobiele grootverlichting ter wereld! Met meer dan 1,9 kilowatt vermogen en meer dan 300.000 ECHTE Lumen stelt ze nieuwe normen die tot nu toe onbereikbaar waren voor mobiele grootverlichtingen.

Deze enorme lichtprestatie wordt mogelijk gemaakt door gewichtsoptimaliseerde LED-modules van de nieuwste generatie, die met de hoogste efficiëntie presteren. De volledig passieve en zeer efficiënte koellichamen van aluminium houden de lamp in alle situaties op een lage temperatuur en zorgen zo voor een duurzame, slijtagevrije werking, zelfs in stoffige omgevingen en bij ongunstige weersomstandigheden.

Door de LED-stuurprogramma's in een aparte aansluitdoos te plaatsen, kon er aanzienlijk gewicht worden bespaard. Met slechts 30 kg kan ze op elk moment door een team van twee personen, of eventueel zelfs alleen, worden opgebouwd. Het combineren of 'stapelen' van lampen, zoals bij sommige producten het geval is, is daarbij volledig overbodig.

Net als bij haar nog steeds indrukwekkende, kleinere broer, de ALDEBARAN® CONSTRUCTION LIGHT PRO, maakt ook de ALDEBARAN® CONSTRUCTION LIGHT ULTRA de 180° segmentgewijze schakelbare werking van de lamp mogelijk, om bijvoorbeeld bij gebruik in de nabijheid van de weg het doorgaande verkeer uit te sluiten.

De ALDEBARAN® CONSTRUCTION LIGHT ULTRA biedt de ultieme lichtoplossing voor elke eis waarbij tegelijkertijd mobiliteit vereist is. Ze kan met COMPATIBLE opstellingsapparatuur op een hoogte van 1,86 tot 6 meter worden gecombineerd (aanbevolen bedrijfshoogte minimaal 6 meter).

Productvoordelen

- Bestaande uit: lampenkop, MAST MAXI PRIMO met handpomp en zonder kabel, afspanset
- actueel de krachtigste mobiele grootlicht van de wereld
- meer dan 300.000 Lumen
- Segmentgewijs (180°) schakelbaar
- Licht gewicht
- Hoogwaardige en duurzame materiaalkeuze voor hoge belastbaarheid
- Voeten voor niveau-aanpassing verstelbaar
- max. hoogte: 6 m

Technische Specificaties

Algemene gegevens

Kenmerk	Waarde	Eenheid
Merk.	ALDEBARAN®	
Serie	CONSTRUCTION LIGHT	
Model	ULTRA	
Temperatuur (min)	-30	°C
Temperatuur (max)	+40	°C
Afmetingen	Lampenkop d940 x 700	mm
Gewicht	123	kg
Beschermingsklasse	IP65	
Dimbaar	nee	
Stekker	Schuko IP68	
Totale kabellengte	20	m
Kabellengte stekker-besturing	5	m
Kabellengte besturing-lamp	15	m
Lichtfuncties	halfzijdig schakelbaar	

Lichttechnische gegevens

Kenmerk	Waarde	Eenheid
Verlichtingselement	LED	
Lichtstroom (werkelijk)	306000	lm
Kleurtemperatuur	5000	K
CRI	>70	
Afstralingshoek.	360/60	°

Elektrische gegevens

Kenmerk	Waarde	Eenheid
Ingangsspanning	110-277	V
Netfrequentie	50/60	Hz
Stroomtype	AC	
Vermogensverbruik	1950	W
Beschermingsklasse	I	

Aanvullende productafbeeldingen



Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Duitsland

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

