



ALDEBARAN® CLS ULTRA (SYSTEM ŚWIATŁA BUDOWLANEGO ULTRA)

Aldebaran CONSTRUCTION LIGHT

Nr artykułu: **1410001296**

123

KG

IP65

IP CODE

306.000

REAL-LUMEN

Opis

ALDEBARAN® CONSTRUCTION LIGHT ULTRA to obecnie najpotężniejsza mobilna lampa do oświetlenia dużych powierzchni na świecie! Z mocą przekraczającą 1,9 kilowata i ponad 300.000 RZECZYWISTYCH lumenów ustanawia rekordy, które dotychczas były nieosiągalne dla mobilnych lamp do oświetlenia dużych powierzchni.

Ta ogromna wydajność świetlna jest możliwa dzięki optymalizowanym pod względem wagi modułom LED najnowszej generacji, które charakteryzują się najwyższą efektywnością. Całkowicie pasywne i wysoko wydajne elementy chłodzące z aluminium utrzymują lampę w niskiej temperaturze w każdych warunkach, co umożliwia trwałą, bezawaryjną pracę, nawet w zapyłonym otoczeniu i w trudnych warunkach atmosferycznych.

Dzięki przeniesieniu sterowników LED do oddzielnej skrzynki przyłączeniowej udało się znacznie zmniejszyć wagę lampy. Przy zaledwie 30 kg może być ona w każdej chwili montowana przez dwuosobowy zespół, a nawet przez jedną osobę. Możliwość łączenia lub 'staplowania' lamp, jak ma to miejsce w przypadku niektórych produktów, całkowicie odpada.

Podobnie jak w przypadku jej wciąż imponującego, mniejszego brata, ALDEBARAN® CONSTRUCTION LIGHT PRO, ALDEBARAN® CONSTRUCTION LIGHT ULTRA umożliwia również 180° segmentowe włączanie lampy, aby na przykład podczas pracy w pobliżu drogi wyeliminować ruch uliczny.

ALDEBARAN® CONSTRUCTION LIGHT ULTRA stanowi ostateczne rozwiązanie świetlne dla każdego wymagania, w którym jednocześnie potrzebna jest mobilność. Może być łączona z KOMPATYBILNYMI urządzeniami montażowymi na wysokości od 1,86 do 6 metrów (zalecana wysokość pracy to co najmniej 6 metrów).

Zalety produktu

- Składający się z: głowicy lampy, MAST MAXI PRIMO z ręczną pompą i bez kabla, zestaw naciągowy
- aktualnie najpotężniejsza mobilna lampa o dużej powierzchni na świecie
- ponad 300.000 lumenów
- Segmentowe (180°) włączanie
- Niska waga
- Wysokiej jakości i trwały wybór materiałów dla dużej wytrzymałości
- Regulowane nogi do wyrównania poziomu
- max. wysokość: 6 m

Specyfikacje techniczne

Dane ogólne

Atrybut	Wartość	Jednostka
Marka	ALDEBARAN®	
Seria	ŚWIETŁÓWKA KONSTRUKCYJNA	
Model	ULTRA	
Temperatura (min)	-30	°C
Temperatura (maks)	+40	°C
Wymiary	Głowica lampy d940 x 700	mm
Waga	123	kg
Klasa ochrony	IP65	
Ściemnialny	nie	
Wtyczka	Schuko IP68	
Długość kabla całkowita	20	m
Długość kabla wtyczka-sterowanie	5	m
Długość kabla sterowanie-lampa	15	m
Funkcje oświetleniowe	półstronnie przełączalny	

Dane świetlne

Atrybut	Wartość	Jednostka
Źródło światła	LED	
Strumień świetlny (rzeczywisty)	306000	lm
Temperatura barwowa	5000	K
CRI	>70	
kąt świecenia	360/60	°

Dane elektryczne

Atrybut	Wartość	Jednostka
Napięcie wejściowe	110-277	V
Częstotliwość sieci	50/60	Hz
Rodzaj prądu	AC	
Pobór mocy	1950	W
Klasa ochrony	I	

Więcej zdjęć produktu



Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Niemcy

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

