



ALDEBARAN® CLS ULTRA (SISTEMA DE ILUMINAÇÃO ULTRA)

Aldebaran LUZ DE CONSTRUÇÃO

Número do artigo: 1410001296

123

KG

IP65

IP CODE

306.000

REAL-LUMEN

Descrição

A ALDEBARAN® CONSTRUCTION LIGHT ULTRA é a luminária móvel de grande área mais potente do mundo! Com mais de 1,9 quilowatts de potência e mais de 300.000 lúmens REAIS, estabelece recordes que até agora eram inatingíveis para luminárias móveis de grande área.

Essa enorme potência luminosa é possibilitada por módulos LED otimizados para peso da mais recente geração, que oferecem a mais alta eficiência. Os elementos de resfriamento totalmente passivos e altamente eficientes em alumínio mantêm a luminária em baixa temperatura em todas as situações, permitindo assim uma operação duradoura e sem desgaste, mesmo em ambientes empoeirados e em condições climáticas adversas.

Ao deslocar os drivers LED para uma caixa de conexão separada, foi possível reduzir significativamente o peso da luminária. Com apenas 30 kg, ela pode ser montada a qualquer momento por uma equipe de duas pessoas ou, possivelmente, até mesmo sozinha. A combinação ou 'empilhamento' de luminárias, como ocorre em alguns produtos, é completamente dispensada.

Assim como seu ainda impressionante irmão menor, a ALDEBARAN® CONSTRUCTION LIGHT PRO, a ALDEBARAN® CONSTRUCTION LIGHT ULTRA também permite a operação segmentada de 180° da luminária, para, por exemplo, ocultar o tráfego em movimento quando utilizada nas proximidades de estradas.

A ALDEBARAN® CONSTRUCTION LIGHT ULTRA representa a solução de iluminação definitiva para qualquer exigência em que a mobilidade também seja necessária. Ela pode ser combinada com dispositivos de montagem COMPATÍVEIS em uma altura de 1,86 até 6 metros (altura de operação recomendada, no mínimo 6 metros).

Vantagens do produto

- Composto por: Cabeça de iluminação, MAST MAXI PRIMO com bomba manual e sem cabo, conjunto de ancoragem
- atualmente a luminária móvel de grande área mais potente do mundo
- mais de 300.000 lúmens
- Operação segmentada (180°)
- Baixo peso
- Escolha de materiais de alta qualidade e durabilidade para alta resistência
- Pés ajustáveis para nivelamento
- altura máx.: 6 m

Especificações técnicas

Dados Gerais

Atributo	Valor	Unidade
Marca	ALDEBARAN®	
Série	LUZ DE CONSTRUÇÃO	
Modelo	ULTRA	
Temperatura (mín)	-30	°C
Temperatura (máx)	+40	°C
Dimensões	cabeça da luminária d940 x 700	mm
Peso	123	kg
Grau de proteção	IP65	
Dimerizável	não	
Conector	Schuko IP68	
Comprimento total do cabo	20	m
Comprimento do cabo do conector ao controle	5	m
Comprimento do cabo controle-luz	15	m
Funções de luz	meia-lateral comutável	

Dados elétricos

Atributo	Valor	Unidade
Tensão de entrada	110-277	V
Frequência de rede	50/60	Hz
Tipo de corrente	AC	
Consumo de energia	1950	W
Classe de proteção	I	

Dados técnicos de luz

Atributo	Valor	Unidade
Fonte de luz	LED	
Fluxo de luz (real)	306000	lm
Temperatura de cor	5000	K
CRI	>70	
Ângulo de emissão	360/60	°

Mais imagens do produto



Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Portugal

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

