Datablad

Professional Lighting Solutions



ALDEBARAN® CLS ULTRA (KONSTRUKTIONSBELYSNING SYSTEM ULTRA)

Aldebaran BYGGNADSLJUS

Artikel-Nr.: **1410001296**

123	IP65	306.000
KG	IP CODE	REAL-LUMEN

Beskrivning

ALDEBARAN® CONSTRUCTION LIGHT ULTRA är världens mest kraftfulla mobila storfältslampa! Med över 1,9 kilowatt effekt och mer än 300.000 RIKTIGA lumen sätter den rekord som hittills varit oöverträffade för mobila storfältslampor.

Denna enorma ljusstyrka möjliggörs av viktoptimerade LED-moduler av senaste generation, som erbjuder högsta effektivitet. De helt passiva och hög effektiva kylkomponenterna av aluminium håller lampan på låg temperatur i alla situationer och möjliggör därmed en långvarig, slitagesfri drift, även i dammiga miljöer och vid ogynnsamma väderförhållanden.

Genom att flytta LED-drivarna till en separat anslutningslåda har lampan kunnat spara betydligt i vikt. Med endast 30 kg kan den när som helst sättas upp av ett team på två personer, eller eventuellt till och med ensam. Att kombinera eller 'stapla' lampor, som det är fallet med vissa produkter, är helt överflödigt.

Som med sin fortfarande imponerande, mindre bror, ALDEBARAN® CONSTRUCTION LIGHT PRO, möjliggör även ALDEBARAN® CONSTRUCTION LIGHT ULTRA 180° segmentvis växlande drift av lampan, för att exempelvis utesluta den flytande trafiken vid användning nära vägar.

ALDEBARAN® CONSTRUCTION LIGHT ULTRA är den ultimata belysningslösningen för varje krav där mobilitet samtidigt krävs. Den kan kombineras med KOMPATIBLA uppställningsanordningar på en höjd av 1,86 upp till 6 meter (rekommenderad driftshöjd minst 6 meter).

Produktfördelar

- Bestående av: Ljus huvud, MAST MAXI PRIMO med handpump och utan kabel, stagset
- för närvarande mest kraftfulla mobila storfältslampa i världen
- mer än 300.000 lumen
- Segmentvis (180°) växlande
- Låg vikt
- Högkvalitativ och hållbar materialval för hög belastningskapacitet
- Fötter för nivåjustering justerbara
- max. höjd: 6 m

Tekniska specifikationer

Allmänna uppgifter

Egenskap	Värde	Enhet
Märke	ALDEBARAN®	

Tekniska specifikationer (Forts.)

Allmänna uppgifter

Egenskap	Värde	Enhet
Serie	KONSTRUKTIONSBELYSNING	
Modell	ULTRA	
Temperatur (min)	-30	°C
Temperatur (max)	+40	°C
Mått	Ljus huvud d940 x 700	mm
Vikt	123	kg
Skyddsklass	IP65	
Dimmbar	nej	
Stecker	Schuko IP68	
Kabellängd totalt	20	m
Kabellängd kontakt-styrning	5	m
Kabellängd styrning-lampa	15	m
Ljusfunktioner	halvdelat avstängningsbar	

Elektriska data

Egenskap	Värde	Enhet
Ingångsspänning	110-277	V
Nätfrekvens	50/60	Hz
Strömtyp	AC	
Effektförbrukning	1950	W
Skyddsklass	I	

Ljustekniska data

Egenskap	Värde	Enhet
Ljuskälla	LED	
Ljusflöde (verkligt)	306000	lm
Färgtemperatur	5000	K
CRI	>70	
Spridningsvinkel	360/60	°

Fler produktbilder







Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Sverige

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

Tekniska ändringar, prisjusteringar och felaktigheter förbehålls.