



## ALDEBARAN® GLADIUS 2K LED, 230 V, 160 W, amarillo-negro

### Aldebaran Gladius

Número de artículo: 1410001311

7,17

KG

IP65

IP CODE

28.000

LUMEN

25.900

REAL-LUMEN

### Descripción

Las herramientas eficientes en la técnica de rescate son más importantes que nunca en la actualidad.

El bajo peso del ALDEBARAN® GLADIUS 2K LED, sus dimensiones compactas y la practicidad en el uso ya eran virtudes apreciadas del homónimo espada corta en la época de los romanos.

El sistema de lentes LED SETO XPECT®2 utilizado en el ALDEBARAN® GLADIUS 2K LED permite al mismo tiempo un alto alcance para operaciones de búsqueda, así como una iluminación completa del área cercana, y todo esto prácticamente libre de cualquier pérdida de dispersión.

Una reproducción de color más natural y una iluminación sin deslumbramiento incluso en condiciones climáticas adversas se logran mediante el uso del sistema SETO LifeView integrado, en el que diferentes colores de luz se combinan aditivamente.

El ALDEBARAN® GLADIUS 2K LED cuenta con un enrollador de cable integrado para el cable de conexión de 10 metros, así como un asa de transporte integrada y un soporte para pernos DIN en la parte inferior. Así, el ALDEBARAN® GLADIUS 2K LED es la herramienta de luz universal y un reemplazo eficiente para los reflectores halógenos convencionales.

### Ventajas del producto

- Óptica de lentes LED SETO XPECT®2 sin deslumbramiento (reduce significativamente las pérdidas de dispersión y el efecto de deslumbramiento)
- Soporte para pernos DIN integrado, enrollador de cable y asa de transporte
- Sistema mezclador de colores SETO LifeView para una óptima penetración en cualquier clima

### Especificaciones técnicas

#### Datos generales

| Atributo            | Valor            | Unidad |
|---------------------|------------------|--------|
| Marca               | ALDEBARAN®       |        |
| Serie               | GLADIUS          |        |
| Modelo              | 2K LED           |        |
| Temperatura (mín)   | -25              | °C     |
| Temperatura (máx)   | +40              | °C     |
| Dimensiones         | 328 x 339 x 181  | mm     |
| Peso                | 7,17             | kg     |
| Grado de protección | IP65             |        |
| Enchufe             | Schuko IP68 azul |        |
| Longitud del cable  | 10               | m      |

## Especificaciones técnicas (Continúa)

### Datos generales

| Atributo       | Valor                                 | Unidad |
|----------------|---------------------------------------|--------|
| Particularidad | Soporte de perno, enrollador de cable |        |

### Datos eléctricos

| Atributo            | Valor   | Unidad |
|---------------------|---------|--------|
| Tensión de entrada  | 100-240 | V      |
| Frecuencia de red   | 50/60   | Hz     |
| Tipo de corriente   | AC      |        |
| Consumo de energía  | 160     | W      |
| Clase de protección | I       |        |

### Datos técnicos de iluminación

| Atributo              | Valor                      | Unidad |
|-----------------------|----------------------------|--------|
| Fuente de luz         | 2x SETO XPECT®2 módulo LED |        |
| Flujo luminoso        | 28000                      | lm     |
| Flujo luminoso (real) | 25900                      | lm     |
| Temperatura de color  | 4000 / 5700                | K      |
| Ángulo de irradiación | 60/25                      | °      |
| CRI                   | >70                        |        |
| Vida útil             | 50000                      | h      |

## Más imágenes del producto



**Setolite Lichttechnik GmbH**  
Bockhackerstr. 13  
42499 Hückeswagen  
España

**Tel./Fax**  
+49 2192 / 93624-0  
+49 2192 / 93624-25

**Web/Email**  
[www.setolite.com](http://www.setolite.com)  
[info@setolite.de](mailto:info@setolite.de)



Se reservan cambios técnicos, ajustes de precios y errores.