



ALDEBARAN® GLADIUS 2K LED, 230 V, 160 W, geel-zwart

Aldebaran Gladius

Artikel-Nr.: **1410001311****7,17**

KG

IP65

IP CODE

28.000

LUMEN

25.900

REAL-LUMEN

Beschrijving

Efficiënte gereedschappen in de reddingstechniek zijn tegenwoordig belangrijker dan ooit.

Het lage gewicht van de ALDEBARAN® GLADIUS 2K LED, zijn compacte afmetingen en de praktische inzetbaarheid waren al bij de Romeinen gewaardeerde deugden van het gelijknamige kortzwaard.

Het bij de ALDEBARAN® GLADIUS 2K LED gebruikte SETO XPECT®2 LED-lensysteem maakt tegelijkertijd een hoge reikwijdte voor zoekacties mogelijk, evenals een uitgebreide verlichting van de nabijheid - en dat vrijwel vrij van enige strooiloss.

Een natuurlijkere kleurweergave en verblindingsvrije verlichting, zelfs bij ongunstige weersomstandigheden, worden bereikt door het gebruik van het geïntegreerde SETO LifeView-systeem, waarbij verschillende lichtkleuren additief worden gecombineerd.

De ALDEBARAN® GLADIUS 2K LED beschikt over een geïntegreerde kabelopwikkeling voor de 10 meter lange aansluitkabel, evenals een geïntegreerde handgreep en een DIN-bolzenhouder aan de onderzijde. Daarmee is de ALDEBARAN® GLADIUS 2K LED het universele lichtgereedschap en een efficiënte vervanging voor traditionele halogeenlampen.

Productvoordelen

- Verblindingsvrije SETO XPECT®2-LED-lensoptiek (vermindert aanzienlijk strooiloss en verblindingseffect)
- Geïntegreerde DIN-bolzenhouder, kabelopwikkeling en handgreep
- SETO LifeView kleurmengersysteem voor optimale doordringing bij elk weer.

Technische Specificaties

Algemene gegevens

Kenmerk	Waarde	Eenheid
Merk.	ALDEBARAN®	
Serie	GLADIUS	
Model	2K LED	
Temperatuur (min)	-25	°C
Temperatuur (max)	+40	°C
Afmetingen	328 x 339 x 181	mm
Gewicht	7,17	kg
Beschermingsklasse	IP65	
Stekker	Schuko IP68 blauw	
Kabellänge	10	m
Bijzonderheid	Boutenhouder, kabeloproller	


Lichttechnische gegevens

Kenmerk	Waarde	Eenheid
Verlichtingselement	2x SETO XPECT®2 LED Module	
Lichtstroom	28000	lm
Lichtstroom (werkelijk)	25900	lm
Kleurtemperatuur	4000 / 5700	K
Afstralingshoek.	60/25	°
CRI	>70	
Levensduur	50000	h

Elektrische gegevens

Kenmerk	Waarde	Eenheid
Ingangsspanning	100-240	V
Netfrequentie	50/60	Hz
Stroomtype	AC	
Vermogensverbruik	160	W
Beschermingsklasse	I	

Aanvullende productafbeeldingen



Technische wijzigingen, prijsaanpassingen en drukfouten voorbehouden.

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Duitsland

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

