



ALDEBARAN® GLADIUS 2K LED 12/24 V CC / 120 W, enchufe estándar

Aldebaran Gladius

Número de artículo: **1410001312**

6	IP54	19.000	17.250
KG	IP CODE	LUMEN	REAL-LUMEN

Descripción

Las herramientas eficientes en la técnica de rescate son más importantes que nunca en la actualidad.

El bajo peso del ALDEBARAN® GLADIUS 2K LED, sus dimensiones compactas y la practicidad en el uso ya eran virtudes apreciadas del homónimo espada corta en la época de los romanos.

El sistema de lentes LED SETO XPECT®2 utilizado en el ALDEBARAN® GLADIUS 2K LED permite al mismo tiempo un alto alcance para operaciones de búsqueda, así como una iluminación completa del área cercana, y todo esto prácticamente libre de cualquier pérdida de dispersión.

Una reproducción de color más natural y una iluminación sin deslumbramiento incluso en condiciones climáticas adversas se logran mediante el uso del sistema SETO LifeView integrado, en el que diferentes colores de luz se combinan aditivamente.

El ALDEBARAN® GLADIUS 2K LED cuenta con un enrollador de cable integrado para el cable de conexión de 10 metros, así como un asa de transporte integrada y un soporte para pernos DIN en la parte inferior. Así, el ALDEBARAN® GLADIUS 2K LED es la herramienta de luz universal y un reemplazo eficiente para los reflectores halógenos convencionales.

Ventajas del producto

- Óptica de lente SETO XPECT®2-LED sin deslumbramiento (reduce significativamente las pérdidas de dispersión y el efecto de deslumbramiento)
- Soporte de perno DIN integrado, enrollador de cable y asa de transporte
- Sistema de mezclador de colores SETO LifeView para una penetración óptima en cualquier clima
- Conexión 12/24 V

Especificaciones técnicas

Datos generales

Atributo	Valor	Unidad
Marca	ALDEBARAN®	
Serie	GLADIUS	
Modelo	2K LED 12/24V	
Temperatura (mín)	-25	°C
Temperatura (máx)	+40	°C
Dimensiones	328 x 339 x 181	mm
Peso	6	kg
Grado de protección	IP54	
Enchufe	Normstecker 12 A	

Especificaciones técnicas (Continúa)

Datos generales

Atributo	Valor	Unidad
Longitud del cable	5	m
Particularidad	Soporte de perno, enrollador de cable	

Datos eléctricos

Atributo	Valor	Unidad
Tensión de entrada	10,5-35	V
Tipo de corriente	DC	
Consumo de energía	120	W
Clase de protección	III	

Datos técnicos de iluminación

Atributo	Valor	Unidad
Fuente de luz	2x SETO XPECT®2 módulo LED	
Flujo luminoso	19000	lm
Flujo luminoso (real)	17250	lm
Temperatura de color	4000 / 5700	K
Ángulo de irradiación	60/25	°
CRI	>70	
Vida útil	50000	h

Más imágenes del producto



Se reservan cambios técnicos, ajustes de precios y errores.

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
España

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

