



ALDEBARAN® GLADIUS 3K LED, 230 V, 220 W, gul-sort

Aldebaran Gladius

Artikel-Nr.: 1410001322

8,6

KG

IP65

IP CODE

38.500

LUMEN

35.600

REAL-LUMEN

Beskrivelse

Effektive værktøjer inden for redningsteknik er i dag vigtigere end nogensinde.

Den lave vægt af ALDEBARAN® GLADIUS 3K LED, dens kompakte dimensioner og praktikalitet i brug var allerede værdsatte dyder ved romerne af det navngivne kortsværd.

Det SETO XPECT®2 LED-linse-system, der anvendes i ALDEBARAN® GLADIUS 3K LED, muliggør samtidig en høj rækkevidde til søgeopgaver samt en omfattende belysning af nærområdet - og det næsten frit for enhver form for spredningstab.

En mere naturlig farvegengivelse og blændfri belysning selv under ugunstige vejrforhold opnås ved brug af det integrerede SETO LifeView-system, hvor forskellige lysfarver additivt kombineres.

ALDEBARAN® GLADIUS 3K LED har en integreret kabeloprulning til det 10 meter lange tilslutningskabel, samt et integreret bærehåndtag og en DIN bolteholder på undersiden. Dermed er ALDEBARAN® GLADIUS 3K LED det universelle lysværktøj og en effektiv erstatning for konventionelle halogenstråler.

Produktfordele

- Blændfri SETO XPECT®2-LED linseoptik (reducerer betydeligt spredningstab og blænding)
- Integreret DIN boltmodtagelse, kabeloprulning og bærehåndtag
- SETO LifeView farvemixer system for optimal gennemtrængning under alle vejrforhold

Tekniske specifikationer

Generelle data

Egenskab	Værdi	Enhed
Mærke	ALDEBARAN®	
Serie	GLADIUS	
Model	3K LED	
Temperatur (min)	-25	°C
Temperatur (maks)	+40	°C
Mål	410 x 339 x 181	mm
Vægt	8,6	kg
Beskyttelsesklasse	IP65	
Stik	Schuko IP68 blå	
Kabel længde	10	m
Særegenhed	Bolzenaufnahme, Kabelaufwickler	

Elektriske data

Egenskab	Værdi	Enhed
Indgangsspænding	100-240	V
Netfrekvens	50/60	Hz
Strømtype	AC	
Effektforbrug	220	W
Beskyttelsesklasse	I	

Lys tekniske data

Egenskab	Værdi	Enhed
Lyskilde	3x SETO XPECT®2 LED Modul	
Lysstrøm	38500	lm
Lysstrøm (reel)	35600	lm
Farvetemperatur	4000 / 5700	K
Afsætningsvinkel	60/25	°
CRI	>70	
Levetid	50000	h

Flere produktbilleder



Tekniske ændringer, prisjusteringer og fejl forbeholdes.

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Danmark

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

