



ALDEBARAN® GLADIUS 3K LED, 230 V, 220 W, gelb-schwarz

Aldebaran Gladius

Artikel-Nr.: 1410001322

8,6

KG

IP65

IP CODE

38.500

LUMEN

35.600

REAL-LUMEN

Beschreibung

Effiziente Werkzeuge in der Rettungstechnik sind heutzutage wichtiger denn je.~

Das geringe Gewicht des ALDEBARAN® GLADIUS 3K LED, seine kompakten Abmessungen und die Praktikabilität im Einsatz waren schon bei den Römern geschätzte Tugenden des namensgleichen Kurzschwerts.

Das beim ALDEBARAN® GLADIUS 3K LED verwendete SETO XPECT®2 LED-Linsensystem ermöglicht gleichzeitig eine hohe Reichweite für Sucheinsätze sowie eine umfassende Ausleuchtung des Nahbereichs - und das nahezu frei von jeglichen Streuverlusten.

Eine natürlichere Farbwiedergabe und blendfreie Ausleuchtung auch bei widrigen Wetterverhältnissen werden durch den Einsatz des integrierten SETO LifeView Systems erreicht, bei dem unterschiedliche Lichtfarben additiv kombiniert werden.

Der ALDEBARAN® GLADIUS 3K LED verfügt über eine integrierte Kabelaufwicklung für das 10 Meter lange Anschlusskabel, sowie einen integrierten Tragegriff und eine DIN Bolzenaufnahme an der Unterseite. Damit ist der ALDEBARAN® GLADIUS 3K LED das universelle Lichtwerkzeug und ein effizienter Ersatz für herkömmliche Halogenstrahler.

Produktvorteile

- Blendfreie SETO XPECT®2-LED Linsenoptik (reduziert deutlich Streuverluste und Blendwirkung)
- Integrierte DIN Bolzenaufnahme, Kabelaufwicklung und Tragegriff
- SETO LifeView Farbmischersystem für optimale Durchdringung bei jeder Witterung

Technische Daten

Allgemeine Daten

Eigenschaft	Wert	Einheit
Marke	ALDEBARAN®	
Serie	GLADIUS	
Modell	3K LED	
Temperatur (min)	-25	°C
Temperatur (max)	+40	°C
Abmessungen	410 x 339 x 181	mm
Gewicht	8,6	kg
Schutzart	IP65	
Stecker	Schuko IP68 blau	
Kabellänge	10	m
Besonderheit	Bolzenaufnahme, Kabelaufwickler	

Lichttechnische Daten

Eigenschaft	Wert	Einheit
Leuchtmittel	3x SETO XPECT®2 LED Modul	
Lichtstrom	38500	lm
Lichtstrom (real)	35600	lm
Farbtemperatur	4000 / 5700	K
Abstrahlwinkel	60/25	°
CRI	>70	
Lebensdauer	50000	h

Elektrische Daten

Eigenschaft	Wert	Einheit
Eingangsspannung	100-240	V
Netzfrequenz	50/60	Hz
Stromart	AC	
Leistungsaufnahme	220	W
Schutzklasse	I	

Weitere Produktbilder



Technische Änderungen, Preisanpassungen und Irrtümer vorbehalten.

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Deutschland

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

