



ALDEBARAN® GLADIUS 3K LED, 230 V, 220 W, amarillo-negro

Aldebaran Gladius

Número de artículo: 1410001322

8,6

KG

IP65

IP CODE

38.500

LUMEN

35.600

REAL-LUMEN

Descripción

Las herramientas eficientes en la técnica de rescate son más importantes que nunca hoy en día.

El bajo peso del ALDEBARAN® GLADIUS 3K LED, sus dimensiones compactas y la practicidad en el uso ya eran virtudes apreciadas del homónimo gladio en la época romana.

El sistema de lentes SETO XPECT®2 LED utilizado en el ALDEBARAN® GLADIUS 3K LED permite al mismo tiempo un alto alcance para operaciones de búsqueda, así como una iluminación completa del área cercana, y casi sin pérdidas de dispersión.

Una reproducción de color más natural y una iluminación sin deslumbramiento, incluso en condiciones climáticas adversas, se logran mediante el uso del sistema integrado SETO LifeView, en el que diferentes colores de luz se combinan aditivamente.

El ALDEBARAN® GLADIUS 3K LED cuenta con un enrollador de cable integrado para el cable de conexión de 10 metros, así como un asa de transporte integrada y un soporte de perno DIN en la parte inferior. Así, el ALDEBARAN® GLADIUS 3K LED es la herramienta de luz universal y un reemplazo eficiente para los focos halógenos convencionales.

Ventajas del producto

- Óptica de lentes LED SETO XPECT®2 sin deslumbramiento (reduce significativamente las pérdidas de dispersión y el efecto de deslumbramiento)
- Soporte para pernos DIN integrado, enrollador de cable y asa de transporte
- Sistema mezclador de colores SETO LifeView para una óptima penetración en cualquier clima

Especificaciones técnicas

Datos generales

Atributo	Valor	Unidad
Marca	ALDEBARAN®	
Serie	GLADIUS	
Modelo	3K LED	
Temperatura (mín)	-25	°C
Temperatura (máx)	+40	°C
Dimensiones	410 x 339 x 181	mm
Peso	8,6	kg
Grado de protección	IP65	
Enchufe	Schuko IP68 azul	
Longitud del cable	10	m
Particularidad	Soporte de perno, enrollador de cable	

Datos eléctricos

Atributo	Valor	Unidad
Tensión de entrada	100-240	V
Frecuencia de red	50/60	Hz
Tipo de corriente	AC	
Consumo de energía	220	W
Clase de protección	I	

Datos técnicos de iluminación

Atributo	Valor	Unidad
Fuente de luz	3x SETO XPECT®2 LED Modul	
Flujo luminoso	38500	lm
Flujo luminoso (real)	35600	lm
Temperatura de color	4000 / 5700	K
Ángulo de irradiación	60/25	°
CRI	>70	
Vida útil	50000	h

Más imágenes del producto



Se reservan cambios técnicos, ajustes de precios y errores.

