



ALDEBARAN® GLADIUS 3K LED, 230 V, 220 W, jaune-noir

Aldebaran Gladius

Réf. article: **1410001322**

8,6

KG

IP65

IP CODE

38.500

LUMEN

35.600

REAL-LUMEN

Description

Des outils efficaces dans la technique de sauvetage sont aujourd'hui plus importants que jamais.

Le faible poids de l'ALDEBARAN® GLADIUS 3K LED, ses dimensions compactes et sa praticité en utilisation étaient déjà des vertus appréciées de l'épée courte éponyme chez les Romains.

Le système de lentilles SETO XPECT®2 LED utilisé dans l'ALDEBARAN® GLADIUS 3K LED permet à la fois une grande portée pour les missions de recherche et un éclairage complet de la zone proche - et cela presque sans aucune perte de diffusion.

Une reproduction des couleurs plus naturelle et un éclairage sans éblouissement même par temps défavorable sont obtenus grâce à l'utilisation du système intégré SETO LifeView, dans lequel différentes couleurs de lumière sont combinées de manière additive.

L'ALDEBARAN® GLADIUS 3K LED dispose d'un enrouleur de câble intégré pour le câble d'alimentation de 10 mètres, ainsi que d'une poignée intégrée et d'une prise à broche DIN au bas. Ainsi, l'ALDEBARAN® GLADIUS 3K LED est l'outil d'éclairage universel et un remplacement efficace pour les projecteurs halogènes conventionnels.

Avantages du produit

- Optique de lentilles SETO XPECT®2-LED sans éblouissement (réduit considérablement les pertes de diffusion et l'effet d'éblouissement)
- Prise à broche DIN intégrée, enrouleur de câble et poignée
- Système de mélange de couleurs SETO LifeView pour une pénétration optimale par tous les temps

Caractéristiques techniques

Données générales

Attribut	Valeur	Unité
Marque	ALDEBARAN®	
Série	GLADIUS	
Modèle	3K LED	
Température (min)	-25	°C
Température (max)	+40	°C
Dimensions	410 x 339 x 181	mm
Poids	8,6	kg
Classe de protection	IP65	
Prise	Schuko IP68 bleu	
Longueur de câble	10	m
Particularité	Bolzenaufnahme, Kabelaufwickler	

Données photométriques

Attribut	Valeur	Unité
Source lumineuse	3x SETO XPECT®2 LED Module	
Flux lumineux	38500	lm
Flux lumineux (réel)	35600	lm
Température de couleur	4000 / 5700	K
Angle de rayonnement	60/25	°
CRI	>70	
Durée de vie	50000	h

Données électriques

Attribut	Valeur	Unité
Tension d'entrée	100-240	V
Fréquence du réseau	50/60	Hz
Type de courant	AC	
Consommation électrique	220	W
Classe de protection	I	

Autres images du produit



Sous réserve de modifications techniques, d'ajustements de prix et d'erreurs.

