



ALDEBARAN® GLADIUS 3K LED, 230 V, 220 W, giallo-nero

Aldebaran Gladius

Numero articolo: **1410001322**

8,6

KG

IP65

IP CODE

38.500

LUMEN

35.600

REAL-LUMEN

Descrizione

Strumenti efficienti nella tecnologia di salvataggio sono oggi più importanti che mai.

Il ridotto peso dell'ALDEBARAN® GLADIUS 3K LED, le sue dimensioni compatte e la praticità nell'uso erano già virtù apprezzate della spada corta omonima dai Romani.

Il sistema ottico LED SETO XPECT®2 utilizzato nell'ALDEBARAN® GLADIUS 3K LED consente simultaneamente un'alta portata per le operazioni di ricerca e un'illuminazione completa dell'area vicina - e quasi priva di perdite di diffusione.

Una riproduzione dei colori più naturale e un'illuminazione priva di abbagliamento anche in condizioni meteorologiche avverse sono raggiunte grazie all'uso del sistema integrato SETO LifeView, in cui diverse temperature di colore della luce vengono combinate in modo additivo.

L'ALDEBARAN® GLADIUS 3K LED dispone di un avvolgicavo integrato per il cavo di alimentazione lungo 10 metri, oltre a una maniglia integrata e un attacco a perno DIN nella parte inferiore. Così, l'ALDEBARAN® GLADIUS 3K LED è lo strumento luminoso universale e un sostituto efficiente per i tradizionali proiettori alogeni.

Vantaggi del prodotto

- Ottica a lente LED SETO XPECT®2 senza abbagliamento (riduce notevolmente le perdite di diffusione e l'effetto abbagliante)
- Attacco a perno DIN integrato, avvolgicavo e maniglia
- Sistema di miscelazione colori SETO LifeView per una penetrazione ottimale in qualsiasi condizione atmosferica

Specifiche tecniche

Dati generali

Attributo	Valore	Unità
Marca	ALDEBARAN®	
Serie	GLADIUS	
Modello	3K LED	
Temperatura (min)	-25	°C
Temperatura (max)	+40	°C
Dimensioni	410 x 339 x 181	mm
Peso	8,6	kg
Grado di protezione	IP65	
Spina	Schuko IP68 blu	
Lunghezza del cavo	10	m
Particolarità	Supporto per bulloni, avvolgicavo	

Dati elettrici

Attributo	Valore	Unità
Tensione di ingresso	100-240	V
Frequenza di rete	50/60	Hz
Tipo di corrente	AC	
Consumo energetico	220	W
Classe di protezione	I	

Dati tecnici luminosi

Attributo	Valore	Unità
Fonte luminosa	3x SETO XPECT®2 LED Modul	
Flusso luminoso	38500	lm
Flusso luminoso (reale)	35600	lm
Temperatura di colore	4000 / 5700	K
Angolo di emissione	60/25	°
CRI	>70	
Durata	50000	h

Altre immagini del prodotto



Si riservano modifiche tecniche, variazioni di prezzo e errori.

