



ALDEBARAN® GLADIUS 3K LED, 230 V, 220 W, amarelo-preto

Aldebaran Gladius

Número do artigo: 1410001322

8,6

KG

IP65

IP CODE

38.500

LUMEN

35.600

REAL-LUMEN

Descrição

Ferramentas eficientes na técnica de resgate são mais importantes do que nunca.

O baixo peso do ALDEBARAN® GLADIUS 3K LED, suas dimensões compactas e a praticidade em uso já eram virtudes apreciadas da espada curta homônima pelos romanos.

O sistema de lentes SETO XPECT®2 LED utilizado no ALDEBARAN® GLADIUS 3K LED permite ao mesmo tempo uma alta alcance para operações de busca, bem como uma iluminação abrangente da área próxima - e isso quase livre de quaisquer perdas de dispersão.

Uma reprodução de cores mais natural e iluminação sem ofuscamento, mesmo em condições climáticas adversas, são alcançadas através do uso do sistema integrado SETO LifeView, onde diferentes cores de luz são combinadas de forma aditiva.

O ALDEBARAN® GLADIUS 3K LED possui um enrolador de cabo integrado para o cabo de conexão de 10 metros, bem como uma alça de transporte integrada e um apoio de pino DIN na parte inferior. Assim, o ALDEBARAN® GLADIUS 3K LED é a ferramenta de iluminação universal e um substituto eficiente para refletores halógenos convencionais.

Vantagens do produto

- Óptica de lente LED SETO XPECT®2 sem ofuscamento (reduz significativamente perdas de dispersão e efeito de ofuscamento)
- Suporte para pinos DIN integrado, enrolador de cabo e alça de transporte
- Sistema de mistura de cores SETO LifeView para penetração ideal em qualquer clima

Especificações técnicas

Dados Gerais

Atributo	Valor	Unidade
Marca	ALDEBARAN®	
Série	GLADIUS	
Modelo	3K LED	
Temperatura (mín)	-25	°C
Temperatura (máx)	+40	°C
Dimensões	410 x 339 x 181	mm
Peso	8,6	kg
Grau de proteção	IP65	
Conector	Schuko IP68 azul	
Comprimento do cabo	10	m
Particularidade	Suporte de pino, enrolador de cabo	

Dados elétricos

Atributo	Valor	Unidade
Tensão de entrada	100-240	V
Frequência de rede	50/60	Hz
Tipo de corrente	AC	
Consumo de energia	220	W
Classe de proteção	I	

Dados técnicos de luz

Atributo	Valor	Unidade
Fonte de luz	3x SETO XPECT®2 LED Modul	
Fluxo de luz	38500	lm
Fluxo de luz (real)	35600	lm
Temperatura de cor	4000 / 5700	K
Ângulo de emissão	60/25	°
CRI	>70	
Vida útil	50000	h

Mais imagens do produto



Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Portugal

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

