



ALDEBARAN® GLADIUS 3K LED, 230 V, 220 W, gul-svart

Aldebaran Gladius

Artikel-Nr.: **1410001322****8,6**

KG

IP65

IP CODE

38.500

LUMEN

35.600

REAL-LUMEN

Beskrivning

Effektiva verktyg inom räddningsteknik är idag viktigare än någonsin.

Den låga vikten av ALDEBARAN® GLADIUS 3K LED, dess kompakta mått och praktisk användning har redan uppskattats av romarna som dygder hos det namngivna kortsvärdet.

Det SETO XPECT®2 LED-linsystem som används i ALDEBARAN® GLADIUS 3K LED möjliggör samtidigt en hög räckvidd för sökupdrag samt en omfattande belysning av närområdet - och det nästan fritt från spridningsförluster.

En mer naturlig färgåtergivning och bländfri belysning även under ogynnsamma väderförhållanden uppnås genom användningen av det integrerade SETO LifeView-systemet, där olika ljusfärger adderas.

ALDEBARAN® GLADIUS 3K LED har en integrerad kabelupprullning för den 10 meter långa anslutningskabeln, samt ett integrerat bärhandtag och en DIN bultfäste på undersidan. Därmed är ALDEBARAN® GLADIUS 3K LED det universella ljusverktyget och ett effektivt alternativ till traditionella halogenstrålkastare.

Produktfördelar

- Bländfri SETO XPECT®2-LED linsoptik (minskar avsevärt spridningsförluster och bländning)
- Integrerad DIN-bultanslutning, kabelupprullning och bärhandtag
- SETO LifeView färgblandningssystem för optimal genomträngning vid alla väderförhållanden

Tekniska specifikationer

Allmänna uppgifter

Egenskap	Värde	Enhet
Märke	ALDEBARAN®	
Serie	GLADIUS	
Modell	3K LED	
Temperatur (min)	-25	°C
Temperatur (max)	+40	°C
Mått	410 x 339 x 181	mm
Vikt	8,6	kg
Skyddsklass	IP65	
Stecker	Schuko IP68 blå	
Kabellängd	10	m
Särdrag	Bolzenaufnahme, Kabelaufwickler	

Elektriska data

Egenskap	Värde	Enhet
Ingångsspänning	100-240	V
Nätfrekvens	50/60	Hz
Strömtyp	AC	
Effektförbrukning	220	W
Skyddsklass	I	

Ljustekniska data

Egenskap	Värde	Enhet
Ljuskälla	3x SETO XPECT®2 LED Modul	
Ljusflöde	38500	lm
Ljusflöde (verkligt)	35600	lm
Färgtemperatur	4000 / 5700	K
Spridningsvinkel	60/25	°
CRI	>70	
Livslängd	50000	h

Fler produktbilder



Tekniska ändringar, prisjusteringar och felaktigheter förbehålls.

