

ALDEBARAN® HERO®-6, Fireco

Aldebaran HERO

Artikel-Nr.: 1410001360



10,1

KG

IP65

IP CODE

79.100

LUMEN

71.200

REAL-LUMEN

Beskrivelse

To hovedmål var i fokus under udviklingen af ALDEBARAN® HERO® serien. For det første en så høj fleksibilitet som muligt ved konfigurationen af det ønskede lysbillede, for det andet den maksimalt mulige effektivitet med hensyn til lysudbyttet i lumen/watt. Resultatet er et lys-teknologisk mesterværk, som med rette bærer navnet 'HERO'. Hovedkomponenten i ALDEBARAN® HERO® systemet består af det nye og højeffektive SETO XPECT®2 LED-modul med integreret enkeltlinseoptik. Takket være udvalget af forskellige formede linser og LED-lysfarver kan systemet fleksibelt tilpasses til enhver kundes og lysønske. Uanset om det er store afstande eller brede flader, er ALDEBARAN® HERO® systemet altid det rigtige valg. De valgfrit blandbare lysfarver sikrer optimalt arbejdslys. Lysmodulerne kan bestilles med individuelle mastmonteringer, så næsten ethvert gammelt system kan erstattes af en ALDEBARAN® HERO®.

For øvrigt:

Du kan også få vores ALDEBARAN® HERO® serie i en dæmpbar version. Efter ønske i forskellige farvetemperaturer og/eller afstandsvinkler, som tilbyder mange kombinationsmuligheder og det rigtige lys til enhver anvendelse! Spørg os!

Produkthfordele

- Variabel farvemix af LED-lyset
- Revolutionært SETO XPECT®2 LED-enkeltsystem
- Forskellige strålevinkler til optimeret lysfordeling kan kombineres
- Elektrisk tilslutning: 0,77 m H07RN-F 3G1,5 mm² inkl. Amphenol-stik

Tekniske specifikationer

Generelle data

Egenskab	Værdi	Enhed
Mærke	ALDEBARAN®	
Serie	HERO	
Model	-6	
Temperatur (min)	-40	°C
Temperatur (maks)	+50	°C
Mål	495 x 290 (350) x 125	mm
Vægt	10,1	kg
Beskyttelsesklasse	IP65	
Adaption	Fireco 20 mm	

Elektriske data

Egenskab	Værdi	Enhed
Indgangsspænding	100-240	V
Netfrekvens	50/60	Hz
Strømtype	AC	
Effektforbrug	440	W
Beskyttelsesklasse	I	
Kabelbelegung	Pin 1=L, 2=N, 3=nb, 4=PE	

Lys tekniske data

Egenskab	Værdi	Enhed
Lyskilde	6x SETO XPECT®2 LED modul	
Afsætningsvinkel	6x 60	°
Lysstrøm	79100	lm
Lysstrøm (reel)	71200	lm
Farvetemperatur	4000	K
CRI	>70	
Levetid	50000	h
Risiko gruppe (IEC 62471)	1	
Afstand til RG 0 (Fri Gruppe)	0,8	m

Flere produktbilleder



Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Danmark

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

