

ALDEBARAN® HERO®-6, Fireco

Aldebaran HERO

Artikel-Nr.: **1410001360****10,1**

KG

IP65

IP CODE

79.100

LUMEN

71.200

REAL-LUMEN



Beschreibung

Zwei Hauptziele standen bei der Entwicklung der ALDEBARAN® HERO® Serie im Fokus. Zum einen eine möglichst hohe Flexibilität bei der Konfiguration des gewünschten Lichtbildes, zum anderen die maximal mögliche Effizienz in Bezug auf die Lichtausbeute in Lumen/Watt. Das Ergebnis ist ein lichttechnologisches Meisterwerk, welches zu Recht den Namen 'HERO' trägt. Das Kernstück des ALDEBARAN® HERO® Systems besteht aus dem neuen und hocheffizienten SETO XPECT®2 LED-Modul mit integrierter Einzellinsenoptik. Dank der Auswahl an verschieden geformten Linsen und LED-Lichtfarben kann das System flexibel auf jeden Kunden- und Lichtwunsch zugeschnitten werden. Egal ob große Distanzen oder weite Flächen – das ALDEBARAN® HERO® System ist immer die richtige Wahl. Die optional mischbaren Lichtfarben sorgen für optimales Arbeitslicht. Die Lichtmodule sind mit individuellen Mastaufnahmen bestellbar, sodass nahezu jedes Alt-System durch einen ALDEBARAN® HERO® ersetzt werden kann.

Übrigens:

Sie können unsere ALDEBARAN® HERO® Serie auch in einer dimmbaren Version erhalten. Auf Wunsch in verschiedenen Farbtemperaturen und/oder Abstrahlwinkeln, die vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten bieten und für jeden Anwendungszweck das richtige Licht! Fragen Sie uns!

Produktvorteile

- Variable Farbmischung des LED-Lichts
- Revolutionäres SETO XPECT®2 LED-Einzellinsensystem
- Verschiedene Abstrahlwinkel für optimierte Lichtverteilung kombinierbar
- Elektrischer Anschluss: 0,77 m H07RN-F 3G1,5 mm² inkl. Amphenol-Stecker

Technische Daten

Allgemeine Daten

Eigenschaft	Wert	Einheit
Marke	ALDEBARAN®	
Serie	HERO	
Modell	-6	
Temperatur (min)	-40	°C
Temperatur (max)	+50	°C
Abmessungen	495 x 290 (350) x 125	mm
Gewicht	10,1	kg
Schutzart	IP65	
Adaption	Fireco 20 mm	


Lichttechnische Daten

Eigenschaft	Wert	Einheit
Leuchtmittel	6x SETO XPECT®2 LED Modul	
Abstrahlwinkel	6x 60	°
Lichtstrom	79100	lm
Lichtstrom (real)	71200	lm
Farbtemperatur	4000	K
CRI	>70	
Lebensdauer	50000	h
Risikogruppe (IEC 62471)	1	
Abstand zu RG 0 (Freie Gruppe)	0,8	m

Elektrische Daten

Eigenschaft	Wert	Einheit
Eingangsspannung	100-240	V
Netzfrequenz	50/60	Hz
Stromart	AC	
Leistungsaufnahme	440	W
Schutzklasse	I	
Kabelbelegung	Pin 1=L, 2=N, 3=nb, 4=PE	

Weitere Produktbilder



Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Deutschland

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

