

ALDEBARAN® HERO®-6, Fireco**Aldebaran HERO**Número de artículo: **1410001360****10,1**

KG

IP65

IP CODE

79.100

LUMEN

71.200

REAL-LUMEN

Descripción

Dos objetivos principales se centraron en el desarrollo de la serie ALDEBARAN® HERO®. Por un lado, una flexibilidad máxima en la configuración de la imagen de luz deseada, y por otro, la máxima eficiencia posible en relación con el rendimiento de luz en lúmenes/vatio. El resultado es una obra maestra de la tecnología de iluminación, que con razón lleva el nombre de 'HERO'. La pieza central del sistema ALDEBARAN® HERO® consiste en el nuevo y altamente eficiente módulo LED SETO XPECT®2 con óptica de lente individual integrada. Gracias a la selección de lentes de diferentes formas y colores de luz LED, el sistema se puede adaptar de manera flexible a cada deseo de cliente y de luz. Ya sea para grandes distancias o amplias áreas, el sistema ALDEBARAN® HERO® siempre es la elección correcta. Los colores de luz opcionales mezclables garantizan una luz de trabajo óptima. Los módulos de luz se pueden pedir con soportes de mástil individuales, de modo que casi cualquier sistema antiguo puede ser reemplazado por un ALDEBARAN® HERO®.

Por cierto:

También puede obtener nuestra serie ALDEBARAN® HERO® en una versión regulable. A pedido en diferentes temperaturas de color y/o ángulos de haz, que ofrecen múltiples posibilidades de combinación y la luz adecuada para cada propósito de aplicación. ¡Pregúntenos!

Ventajas del producto

- Mezcla de color variable de la luz LED
- Revolucionario sistema de lente única LED SETO XPECT®2
- Varios ángulos de haz combinables para una distribución de luz optimizada
- Conexión eléctrica: 0,77 m H07RN-F 3G1,5 mm² incluido conector Amphenol

Especificaciones técnicas**Datos generales**

Atributo	Valor	Unidad
Marca	ALDEBARAN®	
Serie	HERO	
Modelo	-6	
Temperatura (mín)	-40	°C
Temperatura (máx)	+50	°C
Dimensiones	495 x 290 (350) x 125	mm
Peso	10,1	kg
Grado de protección	IP65	
Adaptación	Fireco 20 mm	

Datos eléctricos

Atributo	Valor	Unidad
Tensión de entrada	100-240	V
Frecuencia de red	50/60	Hz
Tipo de corriente	AC	
Consumo de energía	440	W
Clase de protección	I	
Conexión del cable	Pin 1=L, 2=N, 3=nb, 4=PE	

Datos técnicos de iluminación

Atributo	Valor	Unidad
Fuente de luz	6x SETO XPECT®2 módulo LED	
Ángulo de irradiación	6x 60	°
Flujo luminoso	79100	lm
Flujo luminoso (real)	71200	lm
Temperatura de color	4000	K
CRI	>70	
Vida útil	50000	h
Grupo de riesgo (IEC 62471)	1	
Distancia a RG 0 (Grupo Libre)	0,8	m

Más imágenes del producto



Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
España

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de



Se reservan cambios técnicos, ajustes de precios y errores.