

ALDEBARAN® HERO®-6, Fireco**Aldebaran HERO**Nr artykułu: **1410001360****10,1**

KG

IP65

IP CODE

79.100

LUMEN

71.200

REAL-LUMEN

Opis

Dwa główne cele były w centrum uwagi podczas opracowywania serii ALDEBARAN® HERO®. Po pierwsze, jak największa elastyczność w konfiguracji pożądanego obrazu świetlnego, po drugie, maksymalna efektywność w zakresie wydajności świetlnej w lumenach/wacie. Efektem jest dzieło sztuki technologii świetlnej, które słusznie nosi nazwę 'HERO'. Kluczowym elementem systemu ALDEBARAN® HERO® jest nowy, wysokoefektywny moduł LED SETO XPECT®2 z zintegrowaną optyką pojedynczej soczewki. Dzięki wyborowi różnych kształtów soczewek i kolorów światła LED system można elastycznie dostosować do każdego życzenia klienta i świetlnego. Niezależnie od tego, czy chodzi o duże odległości, czy szerokie powierzchnie, system ALDEBARAN® HERO® zawsze jest właściwym wyborem. Opcjonalnie mieszane kolory światła zapewniają optymalne światło robocze. Moduły świetlne można zamawiać z indywidualnymi mocowaniami masztów, dzięki czemu niemal każdy stary system można zastąpić ALDEBARAN® HERO®.

Przy okazji:

Można również otrzymać naszą serię ALDEBARAN® HERO® w wersji ściemniającej. Na życzenie w różnych temperaturach barwowych i/lub kątach świecenia, które oferują różnorodne możliwości kombinacji i odpowiednie światło do każdego zastosowania! Zapytaj nas!

Zalety produktu

- Zmienna mieszanka kolorów światła LED
- Rewolucyjny system pojedynczej soczewki SETO XPECT®2 LED
- Różne kąty świecenia do optymalnej dystrybucji światła można łączyć
- Podłączenie elektryczne: 0,77 m H07RN-F 3G1,5 mm² w tym wtyczka Amphenol

Specyfikacje techniczne**Dane ogólne**

Atrybut	Wartość	Jednostka
Marka	ALDEBARAN®	
Seria	HERO	
Model	-6	
Temperatura (min)	-40	°C
Temperatura (maks)	+50	°C
Wymiary	495 x 290 (350) x 125	mm
Waga	10,1	kg
Klasa ochrony	IP65	
Adaptacja	Fireco 20 mm	

Dane świetlne

Atrybut	Wartość	Jednostka
Źródło światła	6x SETO XPECT®2 LED Modul	
kąt świecenia	6x 60	°
Strumień świetlny	79100	lm
Strumień świetlny (rzeczywisty)	71200	lm
Temperatura barwowa	4000	K
CRI	>70	
Żywotność	50000	h
Grupa ryzyka (IEC 62471)	1	
Odległość do RG 0 (Grupa wolna)	0,8	m

Dane elektryczne

Atrybut	Wartość	Jednostka
Napięcie wejściowe	100-240	V
Częstotliwość sieci	50/60	Hz
Rodzaj prądu	AC	
Pobór mocy	440	W
Klasa ochrony	I	
Przyporządkowanie kabli	Pin 1=L, 2=N, 3=nb, 4=PE	

Więcej zdjęć produktu



Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Niemcy

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

