

ALDEBARAN® HERO®-6, Fireco

Aldebaran HERO

Número do artigo: 1410001360



10,1

KG

IP65

IP CODE

79.100

LUMEN

71.200

REAL-LUMEN

Descrição

Dois objetivos principais estiveram em foco no desenvolvimento da série ALDEBARAN® HERO®. Por um lado, a máxima flexibilidade na configuração da imagem de luz desejada, por outro lado, a máxima eficiência possível em relação ao rendimento luminoso em lúmens/watt. O resultado é uma obra-prima em tecnologia de iluminação, que merece o nome 'HERO'. O núcleo do sistema ALDEBARAN® HERO® consiste no novo e altamente eficiente módulo LED SETO XPECT®2 com óptica de lente única integrada. Graças à seleção de lentes de diferentes formas e cores de luz LED, o sistema pode ser adaptado de forma flexível a cada desejo de cliente e de luz. Seja para grandes distâncias ou áreas amplas, o sistema ALDEBARAN® HERO® é sempre a escolha certa. As cores de luz misturáveis opcionalmente garantem uma luz de trabalho ideal. Os módulos de luz podem ser encomendados com suportes de mastro individuais, de modo que quase qualquer sistema antigo possa ser substituído por um ALDEBARAN® HERO®.

A propósito:

Você também pode obter nossa série ALDEBARAN® HERO® em uma versão dimmerizável. A pedido, em diferentes temperaturas de cor e/ou ângulos de feixe, oferecendo diversas possibilidades de combinação e a luz certa para cada finalidade! Pergunte-nos!

Vantagens do produto

- Mistura de cores variável da luz LED
- Revolucionário sistema de lente única LED SETO XPECT®2
- Vários ângulos de feixe combináveis para distribuição de luz otimizada
- Conexão elétrica: 0,77 m H07RN-F 3G1,5 mm² com conector Amphenol

Especificações técnicas

Dados Gerais

Atributo	Valor	Unidade
Marca	ALDEBARAN®	
Série	HERO	
Modelo	-6	
Temperatura (mín)	-40	°C
Temperatura (máx)	+50	°C
Dimensões	495 x 290 (350) x 125	mm
Peso	10,1	kg
Grau de proteção	IP65	
Adaptação	Fireco 20 mm	


Dados elétricos

Atributo	Valor	Unidade
Tensão de entrada	100-240	V
Frequência de rede	50/60	Hz
Tipo de corrente	AC	
Consumo de energia	440	W
Classe de proteção	I	
Atribuição de cabos	Pino 1=L, 2=N, 3=nb, 4=PE	

Dados técnicos de luz

Atributo	Valor	Unidade
Fonte de luz	6x SETO XPECT®2 módulo LED	
Ângulo de emissão	6x 60	°
Fluxo de luz	79100	lm
Fluxo de luz (real)	71200	lm
Temperatura de cor	4000	K
CRI	>70	
Vida útil	50000	h
Grupo de risco (IEC 62471)	1	
Distância para RG 0 (Grupo Livre)	0,8	m

Mais imagens do produto



Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Portugal

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

