

ALDEBARAN® HERO®-6, Fireco**Aldebaran HERO**

Ürün No.: 1410001360

10,1

KG

IP65

IP CODE

79.100

LUMEN

71.200

REAL-LUMEN

**Açıklama**

ALDEBARAN® HERO® serisinin geliştirilmesinde iki ana hedef ön plandaydı. Birincisi, istenen ışık görüntüsünün konfigürasyonunda mümkün olan en yüksek esneklik, ikincisi ise lümen/watt cinsinden ışık verimliliği açısından maksimum verimlilik. Sonuç, 'HERO' adını hak eden bir ışık teknolojisi şaheseridir. ALDEBARAN® HERO® Sisteminin temel parçası, entegre tek lens optiği ile yeni ve yüksek verimli SETO XPECT®2 LED-Modülüdür. Farklı şekillerdeki lensler ve LED ışık renkleri seçeneği sayesinde sistem, her müşteri ve ışık isteğine esnek bir şekilde uyarlanabilir. İster büyük mesafeler ister geniş alanlar olsun, ALDEBARAN® HERO® Sistemi her zaman doğru seçimdir. Opsiyonel karıştırılabilir ışık renkleri, optimum çalışma ışığını sağlar. Işık modülleri, neredeyse her eski sistemi bir ALDEBARAN® HERO® ile değiştirebilecek şekilde bireysel direk montajları ile sipariş edilebilir.

Bu arada:

Dilediğinizde, ALDEBARAN® HERO® serisini dim edilebilir versiyonunda da alabilirsiniz. Farklı renk sıcaklıklarında ve/veya ışık açılarında, çeşitli kombinasyon olanakları sunan ve her uygulama için doğru ışığı sağlayan seçenekler! Bize sorun!

Ürün Avantajları

- LED ışığının değişken renk karışımı
- Devrim niteliğindeki SETO XPECT®2 LED tek lens sistemi
- Optimize edilmiş ışık dağılımı için çeşitli açılar birleştirilebilir
- Elektrik bağlantısı: 0,77 m H07RN-F 3G1,5 mm² dahil Amphenol konektörü

Teknik Özellikler**Genel Veriler**

Özellik	Değer	Birim
Marka	ALDEBARAN®	
Seri	HERO	
Model	-6	
Sıcaklık (min)	-40	°C
Sıcaklık (maks)	+50	°C
Boyutlar	495 x 290 (350) x 125	mm
Ağırlık	10,1	kg
Koruma sınıfı	IP65	
Adaptasyon	Fireco 20 mm	

Elektriksel veriler

Özellik	Değer	Birim
Giriş voltajı	100-240	V
Şebeke frekansı	50/60	Hz
Akım türü	AC	
Güç tüketimi	440	W
Koruma sınıfı	I	
Kablo bağlantısı	Pin 1=L, 2=N, 3=nb, 4=PE	

Işık teknik verileri

Özellik	Değer	Birim
Işık kaynağı	6x SETO XPECT®2 LED Modülü	
Işın Açısı	6x 60	°
Işık akımı	79100	lm
Işık akımı (gerçek)	71200	lm
Renk sıcaklığı	4000	K
CRI	>70	
Ömür	50000	h
Risk grubu (IEC 62471)	1	
RG 0'a (Serbest Grup) mesafe	0,8	m

Diğer Ürün Resimleri



Mischbare Lichtfarben (alt- und warmweiß) Kühlkörper aus Aluminium Drehbares Schwenk-System Ideal für Mastsysteme

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Almanya

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

