



ALDEBARAN® HERO®-9

Aldebaran HERO

Číslo produktu: 1410001361

15,30

KG

IP65

IP CODE

118.600

LUMEN

106.800

REAL-LUMEN

Popis

Dva hlavní cíle byly při vývoji série ALDEBARAN® HERO® v centru pozornosti. Na jedné straně co nejvyšší flexibilita při konfiguraci požadovaného světelného obrazu, na druhé straně maximální možná účinnost z hlediska světelného výstupu v lumenech/Watt. Výsledkem je světelnotechnologické mistrovské dílo, které právem nese název 'HERO'. Jádrem systému ALDEBARAN® HERO® se skládá z nového a vysoce efektivního SETO XPECT®2 LED modulu s integrovanou čočkou. Díky výběru různě tvarovaných čoček a barev LED světla může být systém flexibilně přizpůsoben každému přání zákazníka a světla. Ať už se jedná o velké vzdálenosti nebo široké plochy, systém ALDEBARAN® HERO® je vždy správnou volbou. Volitelně mísitelné barvy světla zajišťují optimální pracovní světlo. Světelné moduly jsou k dispozici s individuálními montážními úchyty, takže téměř každý starý systém může být nahrazen ALDEBARAN® HERO®.

Mimochodem:

Naši sérii ALDEBARAN® HERO® si můžete také pořídit v dimmable verzi. Na přání v různých barevných teplotách a/nebo úhlech vyzařování, které nabízejí různé možnosti kombinace a pro každý účel správné světlo! Zeptejte se nás!

Výhody produktu

- Variabilní míchání barev LED světla
- Revoluční SETO XPECT®2 LED systém s jednou čočkou
- Různé úhly vyzařování pro optimalizované rozložení světla kombinovatelné
- Elektrické připojení: 0,77 m H07RN-F 3G1,5 mm² včetně 4-pólového Amphenol konektoru (úhlového)

Technické údaje

Obecné údaje

Vlastnost	Hodnota	Jednotka
Značka	ALDEBARAN®	
Série	HERO	
Model	-9	
Teplota (min)	-40	°C
Teplota (max)	+50	°C
Rozměry	735 x 290 (350) x 125	mm
Hmotnost	15,30	kg
Ochranná třída	IP65	
Adaptace	Fireco 20 mm	

Světelně technické údaje

Vlastnost	Hodnota	Jednotka
Světelný zdroj	9x SETO XPECT® LED Modul	
úhel vyzařování	6x60/3x40	°
Světelný tok	118600	lm
Světelný tok (skutečný)	106800	lm
Teplota barev	4000 / 5700	K
CRI	>70	
Životnost	50000	h
Riziková skupina (IEC 62471)	1	
Vzdálenost k RG 0 (Volná skupina)	1,0	m

Elektrické údaje

Vlastnost	Hodnota	Jednotka
Vstupní napětí	100-240	V
Frekvence sítě	50/60	Hz
Typ proudu	AC	
Příkon	660	W
Ochranná třída	I	
Kabelové připojení	Pin 1=L, 2=N, 3=nb, 4=PE	

Další obrázky produktů



Mischbare Lichtfarben
(alt- und warmweiß)

Kühlkörper aus Aluminium

Drehbares Schwenk-System

Modul für Mastsysteme

Setolite Lichttechnik GmbH

Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Německo

Tel./Fax

+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email

www.setolite.com
info@setolite.de

