



ALDEBARAN® HERO®-9

Aldebaran HERO

Número de artículo: 1410001361

15,30

KG

IP65

IP CODE

118.600

LUMEN

106.800

REAL-LUMEN

Descripción

Dos objetivos principales fueron el foco en el desarrollo de la serie ALDEBARAN® HERO®. Por un lado, una flexibilidad máxima en la configuración de la imagen de luz deseada, y por otro, la máxima eficiencia posible en relación con la salida de luz en lúmenes/vatio. El resultado es una obra maestra de la tecnología de la luz, que con razón lleva el nombre de 'HERO'. La pieza central del sistema ALDEBARAN® HERO® consiste en el nuevo y altamente eficiente módulo LED SETO XPECT®2 con óptica de lente única integrada. Gracias a la selección de lentes de diferentes formas y colores de luz LED, el sistema se puede adaptar de manera flexible a cada deseo de cliente y de luz. Ya sea para grandes distancias o áreas amplias, el sistema ALDEBARAN® HERO® siempre es la elección correcta. Los colores de luz opcionalmente mezclables garantizan una luz de trabajo óptima. Los módulos de luz se pueden pedir con soportes de mástil individuales, de modo que casi cualquier sistema antiguo puede ser reemplazado por un ALDEBARAN® HERO®.

Por cierto:

También puede obtener nuestra serie ALDEBARAN® HERO® en una versión regulable. A pedido en diferentes temperaturas de color y/o ángulos de haz, las diversas posibilidades de combinación ofrecen la luz adecuada para cada propósito de aplicación. ¡Pregúntenos!

Ventajas del producto

- Mezcla de color variable de la luz LED
- Sistema de lente individual LED SETO XPECT®2 revolucionario
- Ángulos de haz diferentes combinables para una distribución de luz optimizada
- Conexión eléctrica: 0,77 m H07RN-F 3G1,5 mm² incluido conector Amphenol de 4 pines (en ángulo)

Especificaciones técnicas

Datos generales

Atributo	Valor	Unidad
Marca	ALDEBARAN®	
Serie	HERO	
Modelo	-9	
Temperatura (mín)	-40	°C
Temperatura (máx)	+50	°C
Dimensiones	735 x 290 (350) x 125	mm
Peso	15,30	kg
Grado de protección	IP65	
Adaptación	Fireco 20 mm	

Datos eléctricos

Atributo	Valor	Unidad
Tensión de entrada	100-240	V
Frecuencia de red	50/60	Hz
Tipo de corriente	AC	
Consumo de energía	660	W
Clase de protección	I	
Conexión del cable	Pin 1=L, 2=N, 3=nb, 4=PE	

Datos técnicos de iluminación

Atributo	Valor	Unidad
Fuente de luz	9x SETO XPECT® módulo LED	
Ángulo de irradiación	6x60/3x40	°
Flujo luminoso	118600	lm
Flujo luminoso (real)	106800	lm
Temperatura de color	4000 / 5700	K
CRI	>70	
Vida útil	50000	h
Grupo de riesgo (IEC 62471)	1	
Distancia a RG 0 (Grupo Libre)	1,0	m

Más imágenes del producto



Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
España

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

